

Термопринтер 80ММ с авторезистором

(№ модели: ОСРР -80У)



Особенности:

Настольный или настенный тип для опции.

Поддержка печати нескольких штрих-кодов

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL для дополнительных

Поддерживает 256 Кбайт хранения логотипа NV и большую буферную память 2 МБ.

Малая упаковка, экономия на стоимости доставки

Технические параметры:

Способ печати:	Прямая термическая
Скорость печати:	160 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал :	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Резаки:	1 миллион разрезов
Срок службы печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A

Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (неконденсируемая)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градуса Цельсия, влажность (10-80%) Неконденсируемая
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер символа:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128, (QR-код и PDF 417 Дополнительно)
Персонажи:	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), западная Европа, греческий, иврит, восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица №2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y







Адаптер питания для опции:



Область применения:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Сопутствующие товары:

[Уникальный 80 мм высокоскоростной термоадаптер POS](#)