

80 мм термопринтер с автоматическим резакром

(Модель №: OCPP -80Y)

Особенности:

- v Настольный или настенный тип для варианта.
- v Поддерживает многократную печать штрих-кода
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL для дополнительного
- v Поддерживает 256 КБ памяти NV Logo и 2 МБ большой буферной памяти.
- v Небольшая упаковка, экономия на стоимости доставки

технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	160 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия 512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm (Регулируется командами)
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Жизнь катеров:	1 миллион порезов
Жизнь печатающей головки:	100 км
Входной буфер :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0~45) влажность (10~80%) (без конденсации)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации
Среда хранения:	Температура (-10~60°C); Влажность (10~90%)
Размер персонажа:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB:1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128, (QR-код и PDF 417 необязательно)
Символы:	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ON/OFF PAPER FULL FEED



OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y



