

80ММТермопринтер с автоматическим резакром

(№ модели: ОСРР-80У)

Особенности:

1. Настольные или настенные тип для опции.
2. Supports multi 1D штрих-коды
- Скорость печати 3,160 мм / с
4. Поддержка 256KB NV Logo хранения и 2M большой буферной памяти.

Технические характеристики:

Способ печати:	непосредственный тепловой
Скорость печати:	160мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Распечатать диаметр:	Ф80мм
Бумага толщина:	0.06-0.08мм
колодка вместимость:	576dots / line 512 Dots / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm(Регулируется командами)
Распечатать команда:	совместимый с командой ESC / POS
Интерфейс тип:	USB
Резцы жизнь:	1 миллион порезы
Распечатать голова жизни:	100 км
Входной буфер :	2048Kbytes
Невада Вспышка:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Гц
Источник питания:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24V / 2.5A
Денежные средства подача ящика:	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0~45) влажность (10~80%)(Неконденсирующийся)
Рабочая среда:	Температура (0-45) степень стоградусно, влажность (10-80%) Неконденсируемая
Среда хранения:	Температура (-10~60°C); Влажность (10~90%)
символ размер:	ANK, Fonta: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128
Персонажи:	PC347(стандарт Европа), катакана, PC850(многоязычный), PC860(португальский), PC863(Канадско-французский), PC865(нордический), запад Европа, греческий, иврит, восток Европа, Иран, WPC1252, PC866(Кириллица # 2), PC852(LATIN2), PC858, IranII, Латышский, арабский, PT151(1251)
физический характеристики:	Вес: 1.25kg