

ОСРР-80У-И Новая модель 80-миллиметрового термоприемного принтера с USB-портом Auto Cutter

(№ модели: ОСРР-80У)

Особенности:

1. Настольный или настенный тип для опции.
2. Поддержка Multi 1D Barcodes
- 3,160 мм / с Скорость печати
- 4.support 256kb хранения логотипа nv и 2m большой буферной памяти.

Технические характеристики:

Способ печати:	Прямая тепловая
Скорость печати :	160 мм
Ширина рулона :	\$ 5 ± 0,5 мм
Печатать символы:	φ80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Колонка Емкость:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал :	3.75mm (Регулируется командами)
Команда печати:	Совместимость с командой Esc / pos
Тип интерфейса:	USB
С произнесет Жизнь:	1 миллион мониторов
π Rint Head Life:	\$ number km
Входной буфер :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания :	AC110V / 240В , \$ номер
Источник питания :	DC 24V / 2.5A
Наличный ящик:	DC 24v / 1a
Работает :	Температура (0 ~ Влажность (10) ~ \$ Число) (нет N конденсироваться)
Работает :	Температура (0-45) Степень Цельсия, Влажность (10-80%) Нет N конденсироваться
средств хранения данных :	Температура (-10 ~ 60 °C) ; ЧАС Umidity (10 ~ \$ Число)
Размер символа :	Анк , Фонта: 1.5 * 3 0MM / FONTB : 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / я (EAN13) / jan8 (EAN8 / Code39 / ITF / Code93 / Code128
Персонажи:	PC347 (Стандартная Европа), катакана , PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Канадско-французский), PC865 (нордический), Западная Европа , греческий , иврит , Восточная Европа , Иран , WPC1252 , PC866 (Кириллица # 2), PC852 (LATIN2), PC858 , Iranii , Латышский , арабский , PT151 (1251)
Физические характеристики :	вес : 1.25kg