

# ОСРР-80У-И Новая модель 80-миллиметрового термоприемного принтера с USB-портом Auto Cutter

(№ модели: ОСРР-80У)

## Особенности:

1. Настольный или настенный тип для опции.
2. Поддержка Multi 1D Barcodes
- 3,160 мм / с Скорость печати
- 4.support 256kb хранения логотипа nv и 2m большой буферной памяти.

## Технические характеристики:

Способ печати:	Прямая тепловая
Скорость печати :	160 мм
Ширина рулона :	\$ 5 ± 0,5 мм
Печатать символы:	φ80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Колонка Емкость:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал :	3.75mm ( Регулируется командами )
Команда печати:	Совместимость с командой Esc / pos
Тип интерфейса:	USB
С произнесет Жизнь:	1 миллион мониторов
π Rint Head Life:	\$ number km
Входной буфер :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания :	AC110V / 240В , \$ номер
Источник питания :	DC 24V / 2.5A
Наличный ящик:	DC 24v / 1a
Работает :	Температура (0 ~ Влажность (10) ~ \$ Число) ( нет N конденсироваться )
Работает :	Температура (0-45) Степень Цельсия, Влажность (10-80%) Нет N конденсироваться
средств хранения данных :	Температура (-10 ~ 60 °C ) ; ЧАС Umidity (10 ~ \$ Число)
Размер символа :	Анк , Фонта: 1.5 * 3 0MM / FONTB : 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / я ( EAN13 ) / jan8 ( EAN8 / Code39 / ITF / Code93 / Code128
Персонажи:	PC347 ( Стандартная Европа ), катакана , PC850 ( многоязычный ), PC860 ( португальский ), PC863 ( Канадско-французский ), PC865 ( нордический ), Западная Европа , греческий , иврит , Восточная Европа , Иран , WPC1252 , PC866 ( Кириллица # 2 ), PC852 ( LATIN2 ), PC858 , Iranii , Латышский , арабский , PT151 ( 1251 )
Физические характеристики :	вес : 1.25kg