

80 мм термопринтер с автоматическим резакom

(Модель №: OCPP -80Z)

Функции:

Настольный или настенный тип для варианта;

Поддерживает мульти 1D / 2D печать штрих-кода;

Интерфейс USB + LAN для передачи данных;

Поддержка получения напоминания.

Технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	160 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия512 точек / линия
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	USB + LAN
Жизнь катеров:	1 миллион порезов
Жизнь печатающей головки:	100 км
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24 В / 1,5 А
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер персонажа:	АНК, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128, QR-код, PDF417, матрица данных)
Персонажи:	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	179 * 152 * 118мм



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

