

Термопринтер 80 мм с автоматическим резакom

(Номер модели: ОСРР -80Z)

Особенности:

- v Настольный или настенный тип для опции.
- v Поддерживает мульти Печать 1D / 2D штрих-кода
- v Интерфейс USB + LAN для передачи данных
- v Служба поддержки получение рецепта напоминание

Технические параметры:

Метод печати:	Прямая тепловая
Скорость печати:	160 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80 мм
Толщина бумаги:	0,06-0,08 мм
Вместимость колонки:	576 точек / линия 512 точек / линия
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	USB + LAN
Жизнь фрезы:	1 миллион сокращений
Срок службы печатающей головки:	100 км
NV Flash:	256 Кбайт
Блок питания:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Гц
Источник питания:	24 В постоянного тока /1.5А
Поставка денежного ящика:	24 В постоянного тока / 1 А
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус по Цельсию, влажность (10-80%) Без конденсации
Условия хранения:	Температура (-10 ~60°C); Влажность (10 ~90%)
Размер персонажа:	АНК,FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB:1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ 8 января(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, QR-код, PDF417, Матрица данных)
Персонажи:	PC347(Стандартная Европа),Катакана,PC850(Многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(Скандинавский),Западная Европа,Греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(Latin2), PC858,ИранII,Латышский,арабский,PT151(1251)
Физические характеристики:	179 * 152 * 118 мм



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

