

Чековый термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom

(Модель: ОСРР-812)

Функции:



Компактный дизайн, модный внешний вид, удобная загрузка бумаги;

Поддерживает печать нескольких 1D-штрих-кодов и QR-кодов;

Поддержка различных комбинаций интерфейсов;

Высокая скорость печати до 230 мм/с с низким уровнем шума;

Регулируемый разделитель бумаги 58 или 80 мм (опция);

Головка принтера с длительным сроком службы 100 км.

Спецификация

| Общий                    |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                   | ОСРР-812                                                                         |
| Имя                      | Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom.                  |
| Цвет                     | Черный                                                                           |
| Дополнительный интерфейс | USB/USBLAN/USB BT/USB WIFI                                                       |
| Источник питания         | Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/1,25 А. |

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Срок службы головки принтера  | 100 км                                                                                                                                                                |
| Резак                         | Автоматический резак с временем в 1 миллион                                                                                                                           |
| Датчики                       | Обнаружение температуры печатающей головки, обнаружение наличия бумаги, обнаружение открытой крышки, обнаружение замятия бумаги                                       |
| Аксессуары                    | Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, ролик для бумаги, разделитель бумаги (опционально)                                                         |
| ОС, поддерживаемая            | Совместимость с iOS/Android/Windows/Linux.                                                                                                                            |
| Возможность печати            |                                                                                                                                                                       |
| Метод печати                  | Прямая термолиния                                                                                                                                                     |
| Разрешение                    | 203 точек на дюйм                                                                                                                                                     |
| Скорость печати               | 230 мм/с                                                                                                                                                              |
| Ширина печати                 | 72 мм                                                                                                                                                                 |
| Входной буфер                 | 128 кбайт                                                                                                                                                             |
| НВ вспышка                    | 256 кбайт                                                                                                                                                             |
| Графическая печать            | Поддержка загрузки и печати растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)                                                                 |
| Команда печати                | Совместим с ESC/POS                                                                                                                                                   |
| Штрих-код и символ            |                                                                                                                                                                       |
| Штрих-код                     | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128<br>2D-штрих-код: QR-код                                                                         |
| Размер символа                | персонаж АНК,<br>Шрифт А: 2*24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм<br>Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм<br>Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм |
| Японский/Корея Необязательный | Поддержка (опционально)                                                                                                                                               |

Пользовательский язык      Поддержка (опционально)

#### СМИ

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Тип бумаги            | Терморулонная бумага      |
| Ширина бумаги         | 58/80 мм (опционально)    |
| Разделитель бумаги    | 58 мм/80 мм (опционально) |
| Толщина бумаги        | 0,06~0,08 мм              |
| Диаметр рулона бумаги | 80 мм Макс.               |

#### Физический

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Измерение               | 173*128*127 мм         |
| Масса                   | 0,85 кг                |
| Упаковочная коробка     | 250*140*145 мм/1,3 кг  |
| 12 в картонной упаковке | 520*300*470 мм/15,6 кг |

#### Среда

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рабочая температура и влажность  | От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации. |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации. |











