

Чековый термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom

(Модель: ОСРР-812)

Функции:



Компактный дизайн, модный внешний вид, удобная загрузка бумаги;

Поддерживает печать нескольких 1D-штрих-кодов и QR-кодов;

Поддержка различных комбинаций интерфейсов;

Высокая скорость печати до 230 мм/с с низким уровнем шума;

Регулируемый разделитель бумаги 58 или 80 мм (опция);

Головка принтера с длительным сроком службы 100 км.

Спецификация

Общий	
Модель	ОСРР-812
Имя	Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom.
Цвет	Черный
Дополнительный интерфейс	USB/USBLAN/USB BT/USB WIFI
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/1,25 А.

Срок службы головки принтера	100 км
Резак	Автоматический резак с временем в 1 миллион
Датчики	Обнаружение температуры печатающей головки, обнаружение наличия бумаги, обнаружение открытой крышки, обнаружение замятия бумаги
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, ролик для бумаги, разделитель бумаги (опционально)
ОС, поддерживаемая	Совместимость с iOS/Android/Windows/Linux.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	230 мм/с
Ширина печати	72 мм
Входной буфер	128 кбайт
НВ вспышка	256 кбайт
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)
Команда печати	Совместим с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D-штрих-код: QR-код
Размер символа	персонаж АНК, Шрифт А: 2*24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея Необязательный	Поддержка (опционально)

Пользовательский язык Поддержка (опционально)

СМИ

Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	58/80 мм (опционально)
Разделитель бумаги	58 мм/80 мм (опционально)
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	80 мм Макс.

Физический

Измерение	173*128*127 мм
Масса	0,85 кг
Упаковочная коробка	250*140*145 мм/1,3 кг
12 в картонной упаковке	520*300*470 мм/15,6 кг

Среда

Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.











