

# ОКПП-88а 80 мм тепловой Ресторан Билл POS-принтер с автоматическим резчиком

(образец No: ОКПП-88а)

## Функции:

1. уникальный вид с надежной плесенью;
2. Высокая скорость печати до 300 мм/сек;
3. Дополнительный автоматический резчик;
4. связь между кабелем и беспроводной связью
5. доступно несколько интерфейсов: USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + Serial + LAN; и WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Звуковая и легкая сигнализация подходящая для кухонной подачи;
7. Поддержка различных типов 1d и QR-кода при печати;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. имеется комплект SDK для Android;
10. Надежная печатающая головка с 100км жизнью;
11. совместим с командами Epson ESC/POS.

## Параметры:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Метод печати          | Печать тепловых линий  |
| Печать символа        | 576дотс/линия (по умолчанию), 512дотс/отрезок;<br>Персонажи: 24кс24 точка упрощенного китайского языка, Библиотека шрифтов 18030, поддержка тайваньского и гонконгского традиционного (сложный шрифт), АНК символов; |
| Шрифта                | А: 12 * 24дотс, 1.5 (W) * 3.0 (H) мм;<br>В: 9 * 17дотс, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм<br>Упрощенный/традиционный: 24 * 24дотс, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм   |
| Тип штрих-кода        | Жупк-А/СКП-Е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8)/кодабар/ИТФ/коде39/коде93/коде128, QR-код   |
| Скорость печати       | 250 мм/сек для одного интерфейса, для сдвоенного интерфейса 300 мм/сек и трех интерфейсов  |
| Интерфейс             | USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN  |
| Команда печати        | Совместимость с командами Epson ESC/POS  |
| Драйверы              | Вин9кс/Window XP/вин2000/вин2003/вин Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Linux, совместим с еспон, SDK для Android.  |
| Ширина печати         | 79.5 ± 0, 5 мм (ширина печати 72мм)  |
| Диаметр бумаги        | 83мм   |
| Толщина бумаги        | 0, 06-0, 08 мм   |
| Резчик                | Автоматический резчик (необязательно)  |
| Надежность печати     | 100км  |
| Питания               | Дк24в/2.5 а  |
| Температура           | 0-45 градусов С  |
| Контрастная влажность | 10-80%   |
| Внешний размер        | 190 * 145 * 145 (мм)   |
| Вес                   | 60 кг  |

|                   |                    |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Сведения о заказе | C/N                | Описание   |
|                   | ОКПП-88а-U         | USB-порт с автоматическим резчиком                             |
|                   | ОКПП-88а-UR        | USB + последовательный порт, с автоматическим резчиком         |
|                   | ОКПП-88а-UL        | Порт USB + LAN с автоматическим резчиком                       |
|                   | ОКПП-88а-URL-адрес | USB + последовательный порт + LAN с автоматическим резчиком    |
|                   | ОКПП-88а-W         | WiFi + USB-порт, с автоматическим резчиком                     |
|                   | ОКПП-88а-Болгария  | Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резчиком               |
|                   | ОКПП-88а-у0        | Порт USB, без автоматического резчика                          |
|                   | ОКПП-88а-ур0       | USB + последовательный порт, без автоматического резчика       |
|                   | ОКПП-88а-ул0       | Порт USB + LAN, без автоматического резчика                    |
|                   | ОКПП-88а-урл0      | USB + последовательный порт + LAN, без автоматического резчика |
|                   | ОКПП-88а-В0        | WiFi + USB-порт без автоматического резчика                    |
|                   | ОКПП-88а-бул0      | Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резчика             |