# OCPP -88A Экономичный 80-миллиметровый термографический принтер POS с автоматическим резаком

**Особенности:**

1. Уникально внешний вид с надежной формой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / с;
3. Опционально автоматический резак;
4. Шнур и беспроводная связь для опций
5. Доступны несколько интерфейсов: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Звуковая и световая сигнализация, поддерживаемая для использования в кухне;
7. Поддержка множественной печати типов 1D и QR-кода;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. Доступен SDK для Android;
10. Надежная головка принтера со сроком службы 100 км;
11. Совместимость с командами EPSON ESC / POS.

**Параметры:**

| | |
|---|---|
| Способ печати | Термическая линейная печать |
| Печатный символ | 576dots / line (по умолчанию), 512dots / line;<br>Персонажи: упрощенный китайский 24x24 точки, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка Тайваня и HK традиционного (сложный шрифт), символов ANK; |
| Шрифт | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм;<br>B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) мм<br>Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Тип штрих-кода | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код |
| Скорость печати | 250 мм / сек для одного интерфейса, 300 мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов |
| Интерфейс | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB |
| Команда печати | Совместимость с командами EPSON ESC / POS |
| Драйверы | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимый с ESPON, SDK для Android. |
| Ширина печати | 79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм) |
| Диаметр бумаги | 83мм |
| Толщина бумаги | 0.06-0.08mm |
| резец | Автоматический резак (опционально) |
| Надежность печати | 100km |
| Мощность | DC24V / 2.5A |
| температура | 0-45 градусов C |
| Контрастность влажности | 10-80% |
| Внешнее измерение | 190 * 145 * 145 (мм) |
| вес | 1.60kg |

| | P / N | Описание |
|---|---|---|
| Информация для заказа | OCPP -88A-U | USB-порт с авторежем |
| | OCPP -88A-UR | USB + последовательный порт с авторежем |
| | OCPP -88A-UL | Порт USB + Lan с автоматическим резаком |
| | URL-адрес OCPP -88A | Порт USB + Serial + Lan с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-W | Wifi + USB-порт с авторежем |
| | OCPP -88A-BU | Bluetooth + USB, с авторежем |
| | OCPP -88A-U0 | USB-порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-UR0 | USB + Последовательный порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-UL0 | Порт USB + Lan, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-URL0 | Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-W0 | Wifi + USB-порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-BU0 | Bluetooth + USB, без автоматической резки |