

OCPP -88A Экономичный 80-миллиметровый термографический принтер POS с автоматическим резак

Особенности:

1. Уникально внешний вид с надежной формой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / с;
3. Опционально автоматический резак;
4. Шнур и беспроводная связь для опций
5. Доступны несколько интерфейсов: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Звуковая и световая сигнализация, поддерживаемая для использования в кухне;
7. Поддержка множественной печати типов 1D и QR-кода;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. Доступен SDK для Android;
10. Надежная головка принтера со сроком службы 100 км;
11. Совместимость с командами EPSON ESC / POS.

Параметры:

Способ печати	Термическая линейная печать
Печатный символ	576dots / line (по умолчанию), 512dots / line; Персонажи: упрощенный китайский 24x24 точки, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка Тайваня и НК традиционного (сложный шрифт), символов ANK;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Тип штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек для одного интерфейса, 300 мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Команда печати	Совместимость с командами EPSON ESC / POS
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимый с ESPON, SDK для Android.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
резец	Автоматический резак (опционально)
Надежность печати	100km
Мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов C
Контрастность влажности	10-80%
Внешнее измерение	190 * 145 * 145 (мм)
вес	1.60kg

	P / N	Описание
Информация для заказа	OCPP -88A-U	USB-порт с авторежем
	OCPP -88A-UR	USB + последовательный порт с авторежем
	OCPP -88A-UL	Порт USB + Lan с автоматическим резаком
	URL-адрес OCPP -88A	Порт USB + Serial + Lan с автоматическим резаком
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-порт с авторежем
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, с авторежем
	OCPP -88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-UR0	USB + Последовательный порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-UL0	Порт USB + Lan, без автоматического резака
	OCPP -88A-URL0	Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, без автоматической резки