ОСРР -88А Настенный 3-дюймовый термопринтер POS 80 мм с автоматическим резак

(Модель №: ОСРР -88А)

Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной пресс-формой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / с;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Шнур и беспроводная связь для вариантов
5. Доступно несколько интерфейсов: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Поддерживается звуковая и световая сигнализация для кухни;
7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. SDK для Android доступен;
10. Надежная печатающая головка со сроком службы 100 км;
11. Совместим с командами EPSON ESC / POS.

Параметры:

Способ печати	Термопечать
Печать персонажа	576 точек / линия (по умолчанию), 512 точек / линия; Символы: упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного НК (сложный шрифт), символы ANK;
Шрифт	A: 12 x 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / с для одного интерфейса, 300 мм / с для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Команда печати	Совместим с командами EPSON ESC / POS
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимые с ESPON, SDK для Android доступны.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
резец	Авто резак (опционально)
Надежность печати	100km
Сила	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов C
Контрастность	10-80%
Влажность	
Внешний размер	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	1.60kg

	P / N	Описание
Информация для заказа	OSPP -88A-U	USB-порт, с автоматическим резаком
	OSPP -88A-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OSPP -88A-UL	Порт USB + Lan, с автоматическим резаком
	OSPP -88A-URL	Порт USB + Serial + Lan, с автоматическим резаком
	OSPP -88A-W	Wifi + USB-порт, с автоматическим резаком
	OSPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OSPP -88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OSPP -88A-UR0	USB + последовательный порт, без автоматического резака
	OSPP -88A-UL0	Порт USB + Lan, без автоматического резака
	OSPP -88A-URL0	Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака
	OSPP -88A-W0	Wifi + USB-порт, без автоматического резака
	OSPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака