# OCPP -88A Настенный 3-дюймовый термопринтер POS 80 мм с автоматическим резаком

**(Модель №: OCPP -88A)**

**Особенности:**

1. Уникальный внешний вид с надежной пресс-формой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / с;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Шнур и беспроводная связь для вариантов
5. Доступно несколько интерфейсов: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Поддерживается звуковая и световая сигнализация для кухни;
7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. SDK для Android доступен;
10. Надежная печатающая головка со сроком службы 100 км;
11. Совместим с командами EPSON ESC / POS.

**Параметры:**

| | |
|---|---|
| Способ печати | Термопечать |
| Печать персонажа | 576 точек / линия (по умолчанию), 512 точек / линия;<br>Символы: упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного HK (сложный шрифт), символы ANK; |
| Шрифт | A: 12 × 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм;<br>B: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм<br>Упрощенный / традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм |
| Тип штрих-кода | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код |
| Скорость печати | 250 мм / с для одного интерфейса, 300 мм / с для двойного интерфейса и трех интерфейсов |
| Интерфейс | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Команда печати | Совместим с командами EPSON ESC / POS |
| Драйверы | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимые с ESPON, SDK для Android доступны. |
| Ширина печати | 79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм) |
| Диаметр бумаги | 83мм |
| Толщина бумаги | 0.06-0.08mm |
| резец | Авто резак (опционально) |
| Надежность печати | 100km |
| Сила | DC24V / 2.5A |
| температура | 0-45 градусов C |
| Контрастность<br>Влажность | 10-80% |
| Внешний размер | 190 * 145 * 145 (мм) |
| Вес | 1.60kg |

| | P / N | Описание |
|---|---|---|
| Информация для заказа | OCPP -88A-U | USB-порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-UR | USB + последовательный порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-UL | Порт USB + Lan, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-URL | Порт USB + Serial + Lan, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-W | Wifi + USB-порт, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-U0 | USB-порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-UR0 | USB + последовательный порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-UL0 | Порт USB + Lan, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-URL0 | Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-W0 | Wifi + USB-порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака |