

58 мм термопринтер С автоматическим резак

(Модель №: OCPP -C581)

Особенность:

- L Высокая скорость печати 90 мм / с
- L Автоматическая обрезка бумаги более эффективна и удобна
- L стандарт USB-порт
- L USB + LAN, USB + BT, USB + Wi-Fi, Параллельно по желанию
- L Поддержка многоязычных кодовых страниц
- L Поддержка печати логотипа NV
- L Может водить денежный ящик
- L Совместим с ESPON
- L Жизнь печатающей головки: 50 км
- L Срок службы резца: 0,6 миллиона раз

Спецификация:

Способ печати	Прямой тепловой
Распечатать плотность	384dots / линия (203DPI)
Размер персонажа	384 точки / линия, символ АНК, Шрифт: А: 12 * 24 точек, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Вт) * 3,0 (Н) мм
Тип штрих-кода	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
печать Command	Совместим с EPSON ESC / POS
печать Смочился	90мм / сек
Бумага WIDp	57,5 ± 0,5 мм
Бумага Thickness	0.06-0.08mm
МСBF (жизнь)	50km
Жизнь резца	600 000 раз
NV Flash	64kb
Входной буфер	32kb
измерение	169,3* 122 * 113мм
Валовой Wвосемь	1.2KG
Свыговорить	Авто резак
датчик	Датчик конца бумаги, датчик открытия крышки
Рулон пвепрь	Ф60мм
Интерфейс	USB стандарт, Параллельно,USB + ЛВС, USB + Bluetooth, USB + Wi-Fi для дополнительного Если вам нужно выбрать дополнительные интерфейсы, установите MOQ = 120
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 совместим с ESPON
Входное напряжение адаптера	AC 110 В / 220 В, 50-60Hz
Выходное напряжение адаптера	DC12V /2,6
Контроль денежных ящиков	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45степень C, влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60 ° C, гулиdity: 10-90%
сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

