

# 58 мм термопринтер С автоматическим резак

(М/Н: OCPP-C582 )

## Функции:

1. 120 мм/с высокая скорость печати
2. Автоматическая резка бумаги более эффективна и удобна
3. Большая шестерня и большой двигатель делают принтер более долговечным
4. Стандарт Порт USB
5. локальная сеть, Параллельно, USBBT,USBWiFi порт по желанию
6. Поддержка многоязычных кодовых страниц
7. Поддержка печати логотипа nv

## Технические характеристики

Модель	OCPP-C582
Имя	Настольный термопринтер 58 мм с автоматическим резак
Цвет	Черный
Интерфейс	USB Стандарт / Параллельно /RS232/ локальная сеть /USBBluetooth/USBWi-Fi/ USBLAN для опции
Источник питания	I ввод □100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход □ 12 В постоянного тока/ 2,6 А
Денежный ящик	12 В постоянного тока/1 А
Датчик	Датчик конца бумаги, датчик открытия крышки
Срок службы печатающей головки	50 км
Резак	Автоматический резак
Буфер	Входной буфер 128К, NV Flash 4М
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
ОС, поддерживаемая	Совместим с iOS/Android/Windows/Linux
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точки на дюйм (точка на дюйм)
Скорость печати	120 мм/с
Ширина печати	48мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.
Межстрочный интервал	3,75 мм□Можно настроить межстрочный интервал командой□
Номер строки	Шрифт А: 32 символа/линия Шрифт В: 42 символа в строке Простой, традиционный китайский-16 строк
Команда печати	Совместимость с ESC/POS

Штрих-код	СКП-А/СКП-Е/JAN13/EAN13/8 января/EAN8/ КОД39/ИТФ/КОДАБАР/КОД93/КОД128
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK, Шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм ШрифтВ: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	ПК347/Стандартная Европа/катакана ПК850/Многоязычный / ПК860/португальский ПК863/Канадско-французский / ПК865/Северный Западная Европа / греческий / иврит / Восточная Европа / Иран ВПК1252 / ПК866/Кириллица#2 / ПК852/латиница2 ПК858 / Иран II / Латышский / арабский / РТ151/1251
<b>СМИ</b>	
Тип бумаги	рулонная термобумага
Ширина бумаги	57,5±0,5 мм
Диаметр рулона бумаги	60 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
<b>Физический</b>	
Измерение	170*120*120мм
Масса	1,3 кг
Коробка пакета	220*200*150 мм
12 в 1 коробке	670*325*425 мм/16,5 кг
<b>Окружающая среда</b>	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата







**注意：**切刀被卡住操作方法  
将头盖打开盖盖，使打印头切刀复位。如不能复位，  
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀退回。

POWER STATUS FEED

















