

ОСРР-М06 58 мм мини портативный термопринтер Bluetooth

Спецификация

Общий	
Модель	ОСРР-М06
Имя	58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB , PC-232 , Bluetooth (опционально)
Батарея	7,4 В постоянного тока / 1500 мАч перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Блок питания	9 В постоянного тока/1,5-2 А
Время ожидания	4-5 дней после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 20 КБ, Flash: 256 КБ
Другая функция	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода
Имя устройства	Может быть настроен
срок службы ТПХ	50 км
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен клиентом. с, Максимум 6 цифр
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
Размер штепсельной вилки	3,5*1,1 мм
О С , поддерживающая	Системы Windows, Android и IOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	7 0 мм/сек (Макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48мм
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Символов в строке	Шрифт А: 32 символ/линия Простой, традиционный китайский :16 символ/линия
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	57,5 ±0 .5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	105*75*45мм
Масса	Нетто: 360 г Брутто: 440 г
Коробка пакета	190*120*70 мм
40 в 1 коробке	380*475*340 мм/18,36 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата