

ОСРР-М06 Многоканальный 58-миллиметровый мини-портативный термопринтер с поддержкой печати 1D и QR-кода

(М/Н:ОСРР-М06)

Функции:

Миниатюрный размер подходит для портативного приложения
Windows, Java, Linux, Android (или Android + IOS) Поддерживается операционная система
Bluetooth, USB и RS232 Поддерживается связь
SDK для Android Доступен SDK для Android
К одному принтеру можно подключить до 8 интеллектуальных устройств (7 Android, одно устройство Apple) Visa Bluetooth
Низкое энергопотребление и большая емкость Литиевая батарея (1500 мАч), 4-5 дней в режиме ожидания
Работает от перезаряжаемой батареи, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (определенные модели)
Более высокая скорость печати 90 мм/сек
Срок службы термопечатающей головки 50 км Поддержка нескольких языков
ЭСК/POSсовместимый набор команд

Общий	
Модель	ОСРР- М06
Имя	58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB , RS-232 , Bluetooth (опционально)
Батарея	7,4 В постоянного тока / 1500 мАч перезаряжаемая литий-ионная батарея
Адаптер питания	9 В постоянного тока/1,5-2 А
Время ожидания	4-5 дней после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 20 КБ, Flash: 256 КБ
Другие функции	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода
Имя устройства	Может быть настроен
срок службы ТПХ	50 км
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен клиентами , не более 6 цифр .
Аксессуары	Дата-кабель, адаптер питания, шнур питания , ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция
Размер штепсельной вилки	3,5*1,1 мм
ОС, поддерживаемая	Системы Windows, Android и IOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
Разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	70 мм /сек (макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48мм
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Символов в строке	Шрифт А: 32 символа в строке Простой, традиционный китайский : 16 символов в строке
Команда печати	Совместимость с ESC/POS

Штрих-код и символ	
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0(Ш)*3,0(В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	105*75*45мм
Масса	Нетто: 360 г Брутто: 440 г
Коробка пакета	190*120*70 мм
40 в 1 коробке	380*475*340 мм/18,36 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% без конденсации











