

58-мм мини-портативный термопринтер Bluetooth

(М/Н: OCPP-M06)

Функции:

1. Мини-размер подходит для портативного применения
2. Поддерживаются операционные системы Windows, Java, Linux, Android (или Android IOS)
3. Поддерживается связь Bluetooth, USB и RS232
4. Доступен SDK для Android
5. Один принтер можно подключить до 8 смарт-устройств (7 устройств Android, одно устройство Apple) Visa Bluetooth
6. Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости (1500 мАч), 4~5 дней в режиме ожидания
7. Питание от перезаряжаемой батареи, Адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (указанные модели)
8. Более высокая скорость печати 90 мм/сек.
9. 50км срок службы головки термопринтера
10. Поддерживается несколько языков
11. E СК/POS совместимый набор команд

Технические характеристики

Модель	ОСРР-М06
Имя	58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB , PC-232 , Bluetooth (опционально)
Батарея	7,4 В постоянного тока / 1500 мАч перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Блок питания	9 В постоянного тока/1,5-2 А
Время ожидания	4-5 дней после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 20 КБ, Flash: 256 КБ
Другая функция	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода
Имя устройства	Может быть настроен
срок службы ТПХ	50 км
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен клиентом. s, Максимум 6 цифр
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
Размер штепсельной вилки	3,5*1,1 мм
ОС, поддерживающая	Системы Windows, Android и IOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)

Скорость печати	7 0 мм/сек (Макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48мм
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Символов в строке	Шрифт А: 32 символ/линия Простой, традиционный китайский :16 символ/линия
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	57,5 ±0 .5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	105*75*45мм
Масса	Нетто: 360 г Брутто: 440 г
Коробка пакета	190*120*70 мм
40 в 1 коробке	380*475*340 мм/18,36 кг
Окружающая среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата







ocom
All your data

MODE POWER FEED

OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB



>>>Self test<<<

58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:

>>>Self test<<<

58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)



OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

MODE POWER FEED

>>>Comp Test<<<

Bluetooth Name:***N0**

012345678901



华网资讯网
西安捷通得泰条码设备有限公司
西安捷通得泰条码设备有限公司
地址: 西安市高新区唐延路111号
邮编: 710065
电话: 029-88521111
网址: www.jtbarcode.com

Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)



58-II Thermal Printer

>>>Self test<<<



