58-мм мини-портативный термопринтер BluEtooth

(M/H: OCPP-M06)

Функции:

- 1. Мини-размер подходит для портативного применения
- 2. Поддерживаются операционные системы Windowc, Java, Linux, Android (или Android IOS)
- 3. Поддерживается связь Bluetooth, USB и RS232
- 4. Доступен SDK для Android
- 5. Один принтер можно подключить до 8 смарт-устройств (7 устройств Android, одно устройство Apple) Visa Bluetooth
- 6. Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости (1500 мAч), $4{\sim}5$ дней в режиме ожидания
- 7. Питание от перезаряжаемой батареи, Адаптер питания или автомобильное зарядное устройство (указанные модели)
- 8. Более высокая скорость печати 90 мм/сек.
- 9. 5 0км срок службы головки термопринтера
- 10. Поддерживается несколько языков
- 11. E CK/POS совместимый набор команд

Технические характеристики

Модель	OCPP-M06
Имя	58-миллиметровый мини-портативный термопринтер
	Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB , PC-232 , Bluetooth (опционально)
Батарея	7,4 В постоянного тока / 1500 мАч перезаряжаемый
	литий-ионный аккумулятор
Блок питания	9 В постоянного тока/1,5-2 А
Время ожидания	4-5дней после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 20 КБ, Flash: 256 КБ
Другая функция	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное
	отключение, печать 1D и QR-кода
Имя устройства	Может быть настроен
срок службы ТПХ	50 км
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он
	может быть настроен или изменен клиентом. s,
A	Максимум 6 цифр
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок
	питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
Размер штепсельной	3,5*1,1 мм
вилки	3,3 1,1 1111
ОС, поддерживающая	Системы Windows, Android и IOS
Стандарты	CE, FCC, Rohs и т. Д.
безопасности	· ·
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)

Скорость печати	7 0 мм/сек (Макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48мм
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Символов в строке	Шрифт А: 32 символ/линия Простой, традиционный китайский :16 символ/линия
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	57,5 ±0 .5 мм
Способ подачи	Простая загрузка бумаги
бумаги	
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	105*75*45мм
Масса	Нетто: 360 г Брутто: 440 г
Коробка пакета	190*120*70 мм
40 в 1 коробке	380*475*340 мм/18,36 кг
<u>Окружающая</u> среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата











