

80ММ блютуз/вай-фай Термопринтер

(Номер модели: OCPP - M083)



Особенности:

Поддержка Windows, Java, Android, IOS (опция)

Интерфейс: USB + RS232 + Bluetooth (опции) или USB + RS232 + WIFI;

Зарядка USB и DC;

OLED отображает состояние печати;

Поддержка 2D, 1D печати штрих-кодов

Один принтер может подключаться к Multi smart devices (до 7 устройств Android + 1 устройство ios) (дополнительно)

Имя и пароль принтера можно изменить в Интернете

Бесплатный SDK для Android и Win CE, IOS

2000mAh литиевая батарея большой емкости

Специальный индикатор батареи для контроля состояния питания

Резак: ручной резак

Скорость печати: до 90 мм / с

МСВФ (жизнь): 100 км

Спецификация:

Модель	ОСРР -М083
вес	256г
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
Способ печати	Термическая линейная печать
Команды печати	Набор команд, совместимых с ESC / POS
Скорость печати	До 90 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифта	12x24 / 24x24точек
Колонка	32 столбца / 16 колонн
Размер символа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0x3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	80.0 ± 0,1 мм x диаметр 30.0mm
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, блютуз,вай-фай (необязательный)
Буфер данных	До 5 Кбайт
Адаптер питания	9V DC / 2A
Заряд батареи	7.4V DC / 2000мА; аккумулятор может оставаться на 4-5 дней, когда он полностью заряжен, он может печатать бумагу 120-150 м
Другие особенности	Обнаружение бумаги, определение мощности, ручное отключение
Рабочие условия	Температура: -10°C~50°C, Влажность: 10%~90%
Условия хранения	Температура: -20°C~70°C, Влажность: 5%~95%
Имя устройства	Может быть настроен, буквенный и цифровой для опции, максимум 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию "1234", его можно настроить. Максимально 6 цифр.
Размер вилки	3,5 * 1.1mm