

ОСРР- М084 Ручной манипулятор Android USB термопринтер Bluetooth с Android IOS SDK

Спецификация

печать	
печать метод	непосредственный термический
ширина печати	72мм
колонка вместимость	8dots / мм, 576dots / линия
печать скорость	80 мм / с
Интерфейс	блютуз,USB,последовательный
печать бумага	79,5 ± 0,5 мм × φ40mm
Межстрочный интервал	3.75mm (Регулируемая по командам)
номер столбца	58мм бумага: Шрифт А - 32 столбцов / Шрифт В - 42 колонки / китайский, традиционный китайский - 16 столбцы
символ размер	ОАО АНК,шрифт:1.5 × 3.0mm(12 × 24 точек) шрифт В:1.1 × 2.1mm(9 × 17 точек) Китайский традиционный Китайский: 3.0 × 3.0mm(24 × 24 точек)
Штрих-код символ	
расширение лист персонажа	PC347(Стандарт Европа),катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Я побежал,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2),PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
типы штрих-кода	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 / QR / PDF417
буфер	
входной буфер	32k байт
NV Вспышка	64k байт
Мощность	
Источник питания	вход:AC 110V / 240V, 50~60Hz
источник питания	Вывод:DC 9V-2A
физический характеристики	
вес	0.19kg
Габаритные размеры	111 × 88 × 41мм (D х Ш х В)
экологическая Требования	
Работа Окружающая среда	температура (0~45) влажность (10~90%)
Место хранения Окружающая среда	Температура (-10~60°C) Влажности (10~90%)
надежность	
головка принтера жизнь	50KM