

# ОСРР- M085 58мм андроид ККМ Bluetooth термальный поз

## Продукты Особенности:

- Деловая Стиль дизайна, более моды
- Поддержка 1D, печать 2D штрих-код
- совместима с системами Windows, Linux, Android и IOS
- с Аккумуляторная батарея полимера лития 2500mAh, супер батареи время прочный, с помощью смарт экономии энергии и контроля потребляемой мощности функций, чтобы обеспечить более длительное время печати
- Поддержка USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Специальный Питания индикатор оставшегося света, чтобы контролировать питание принтера в любое время
- Поддержка Звук и свет напоминание при отсутствии бумаги или печати ненормальным
- Anti Падение 1,5M цементный пол

## Заявка:

Складирование, транспортировка, логистика, супермаркет, табак, гидроэнергетика чтение, мобильные государственные дела, мобильный полиции, почтовых и других отраслей промышленности

## Параметры:

	параметр	параметр
параметр печати	печать метода	термический Линия
	Эффективная ширина печати	72мм
	разрешение	576 точек / линия(8dots / мм,203dpi)
	Printing скорость	90мм / S
	Интерфейс:	USB (стандартный протокол USB2.0 связи, Поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WiFi (2.4 GHz, ATA, AP, режим ATA + AP)
	Линия расстояние	3.75mm(Можно настроить интервал между строками с помощью команды)
	Линия No.	Шрифт A: 48 символов / линия Шрифт B: 64 символов / линия Простой, традиционный китайский-24 линии
	символ	Стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский библиотека символов
	символ Размер	OMO АНК характер: шрифт: 1.5 * 3.0mm (12 * 24 точки) шрифт B: 1.1 * 2.1mm (9 * 17 точек) Упрощенный / традиционный: 3.0 * 3.0 мм (24 * 24dots)
	Штрих-код символа	расширенный выбор символов
Бар код		1D. Bar код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D. Bar код: QR КОД
Графика печати	Графика печать	Поддерживает загрузку растровых изображений и печать
	Умная энергосбережение	Поддержка
Режим энергосбережения	переменная скорость печати	Поддержка
	потребление слепка	Поддержка
Desktop	датчик	Отсутствие обнаружения бумаги
Индикатор	Мощность датчик	Поддержка
	Заряд Индикатор отсутствие бумаги	Поддержка
Бумага	гудок	Поддержка
	Тип	Отсутствие бумаги, печати аномальный сигнал тревоги
	Ширина	термический
	толщина	79.5 ± 0.5 мм
	Диаметр	±0.12mm
команды печати	Корм	±0.0mm
	команды	Линейка(Slashshell корм) ESC / POS
Мощность	Тип	ЕСC / POS
	Вместимость	Батарея аккумуляторная Литий-полимерный
буфер	зарядное устройство	2500mAh / 7.4V, может быть заряжен более чем в 800 раз
	тип	устойчивой печати 150 метров или 4 часа при нормальном использовании
Внешность	вес	9.0V / 2A
	размер	4KB
Окружающая среда	Невада вспышка	4KB
	операционная среда	вес
надежность	Место хранения	285g
	Распечатать головка жизни	* 103 * 114 * 50 (MM)
Программного обеспечения	Водитель	температура: 5 ~ 45 °C, влажность: 10 ~ 80%
	Водитель	температура: -10 ~ 50 °C, влажность: 10 ~ 90% (Net Dew)
		50KM(печать Density≤12.5)
		Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10