OCPP- M085 58мм андроид ККМ Bluetooth термальный поз

ПродуктыОсобенности:

-Деловая Стиль дизайна, более моды
-Поддержка 1D, печать 2D штрих-код
-совместима с системами Windows, Linux, Android и IOS
-с Аккумуляторная батарея полимера лития 2500mAh, супер батареи время прочный, с помощью смарт экономии энергии и контроля потребляемой мощности функций, чтобы обеспечить более длительное время печати
-Поддержка USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
-Специальный Питания индикатор оставшегося света, чтобы контролировать питание принтера в любое время
-Поддержка Звук и свет напоминание при отсутствии бумаги или печати ненормальным
-Anti Падение 1,5M цементный пол

Заявка:

Складирование, транспортировка,логистика, супермаркет, табак, гидроэнергетика чтение, мобильные государственные дела, мобильныйполиции, почтовых и других отраслей промышленности

Параметры:

		параметр
параметр печати	печать метод	термический Линия
	Эффективная ширина печати	72мм
	разрешение	576 точек / линия(8dots / мм,203dpi)
	Priting скорость	90мм / S
	Интерфейс	USB (стандартный протокол USB2.0 связи, Поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WIFI (2,4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
	Линия расстояние	3.75mm(Можно настроить интервал между строками с помощью команды)
	Линия No.	Шрифт A: 48 символов / линия Шрифт B: 64 символов / линия Простой, традиционный китайский-24 линии
	символ	Стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский библиотека символов
	символ Размер	ОАО АНК характер,шрифт:1.5 × 3.0mm(12 × 24 точек) шрифт B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный:3,0 × 3,0 мм (24 × 24dots)
Штрих-код символа	расширенный набор символов	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Бар код	1D.Bar код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D.Bar код:QR КОД
Графика печати	Графика печать	Поддерживает загрузку растровых изображений и печать
Режим энергосбережения	Умная энергосбережение	Поддержка
	переменная скорость печати	Поддержка
	потребление	Поддержка
	спячка	Поддержка
Dection	датчик	Отсутствие обнаружения бумаги
Индикатор	Мощность дисплей	Поддержка
	Заряд Индикатор	Поддержка
	отсутствие бумаги	Поддержка
	гудок	Отсутствие бумаги, печати аномальный сигнал тревоги
Бумага	Тип	термический
	Ширина	79,5 ± 0,5 мм
	толщина	≤0.12mm
	Диаметр	≤40mm
	Корм	Легко(Clameshell корм)
команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Тип	Батарея аккумуляторная Литий-полимерный
	Вместимость	2500mAh / 7.4V, может быть заряжен более чем в 800 раз устойчивой печати 150 метров или 4 часа при нормальном использовании
	зарядное устройство	9.0V / 2A
буфер	вход	4KB
	Невада вспышка	40KB
Внешность	вес	285g
	измерение	* 103 114 * 50 (MM)
Окружающая среда	операционная	температура:5 ~ 45 ℃, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 ℃ ,влажность:10 ~ 90%(Нет Dew)
надежность	Распечатать голова жизнь	50KM(печать Density≤12.5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10