

ОСРР- M085 80мм портативный мини беспроводной принтер термальный

Характеристики продукта:

- Деловая Стиль дизайна, более моды
- Поддержка 1D, печать 2D штрих-код
- совместима с системами Windows, Linux, Android и IOS
- с Аккумуляторная батарея полимера лития 2500mAh, супер батареи время прочный, с помощью смарт экономии энергии и контроля потребляемой мощности функций, чтобы обеспечить более длительное время печати
- Поддержка USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Специальный Питания индикатор оставшегося света, чтобы контролировать питание принтера в любое время
- Поддержка Звук и свет напоминание при отсутствии бумаги или печати ненормальным
- Anti Падение 1,5M цементный пол

Заявка:

Складские услуги, транспорт, логистика, супермаркет, табак, чтение гидроэнергетика, мобильные государственные дела, мобильные полиции, почтовых и других отраслей промышленности

Параметры:

		параметр
параметр печати	метод печати	Тепловое линия
	Эффективная ширина печати	72мм
	разрешение	576 точек / линии(8dots / мм,203dpi)
	Printing Скорость	90мм / S
	Интерфейс:	USB (стандартный протокол USB2.0 связи, поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WiFi (2.4 ГГц, ATA, AP, режим ATA + AP)
	Межстрочный интервал	3.75mm(Можно настроить интервал между строками с помощью команды)
	Линия No.	Шрифт A: 48 символов / линия Шрифт B: 64 символов / линия
	символ	Простой, традиционный китайский-24 линии Стандарт GB18030 упрощенный / традиционный библиотека китайских иероглифов
	Размер символов	ОАО АНК характер.шифт:1.5 × 3.0mm(12 × 24 точек) шифт B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный:3.0 × 3.0 мм (24 × 24dots)
	Расширенный набор символов	PC437/Katakana/PC860/PC860/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Thai/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Thai/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Штрих-код символа	Штрих-код	1D.Bar код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D.Bar код:QR КОД
Графика печати	Графика печати	Поддерживает загрузку растровых изображений и печать
Режим энергосбережения	печать с переменной скоростью	Поддержка
	потребление	Поддержка
	случа	Поддержка
	датчик	Поддержка
Дисплей	датчик	Отсутствие обнаружения бумаги
Индикатор	Мощность дисплея	Поддержка
	Индикатор зарядки	Поддержка
	Отсутствие бумаги	Поддержка
	гудок	Отсутствие бумаги, печати аномальный сигнал тревоги
Бумага	Тип	термический
	Ширина	79.5 ± 0.5 мм
	толщина	≤0.12mm
	Диаметр	±4.0mm
	Корм	Легко(Clamshell корм)
команды печати	команды	ESC / POS
	Тип	Батарея аккумулятора Литий-полимерный
Мощность	Вместимость	2500mAh / 7.4V, может быть заряжен более чем в 800 раз
	Зарядное устройство	стойчивой печати 150 метров или 4 часа при нормальном использовании 9.0V / 2A
буфер	вход	4kB
	NV Вспышка	40KB
Внешность	вес	285g
	размерение	103 * 114 * 50 (MM)
Окружающая среда	операционная	температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °C, влажность:10 ~ 90%(Her Dew)
надежность	Срок службы печатной головки	50KM(Печать Densitys12.5)
	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10