

80-мм мини-портативный термопринтер

(M / N: OCPP -M085)



Особенности продукта:

- Дизайн бизнес-стиля, больше моды
- Поддержка печати 1.D, 2.D штрих-кода
- Совместимость с системами Windows, Linux, Android и IOS
- С перезаряжаемой литиево-полимерной батареей 2500 мАч, сверхмалым временем работы батареи, с интеллектуальными функциями энергосбережения и энергопотребления, чтобы обеспечить более длительное время печати
- Поддержка USB + COM + Bluetooth или USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Индикатор подсветки специального питания, чтобы контролировать мощность принтера в любое время
- Поддержка звукового и светового напоминания при отсутствии бумаги или печати ненормальных
- Против падения 1,5-метрового цементного пола

Заявка:

Складирование, транспорт, логистика, супермаркет, табак, чтение гидроэнергетики, мобильные

правительственные дела, мобильная полиция, postal и другие отрасли промышленности

Параметры:

Вещь		параметр
Параметр печати	Способ печати	Термическая линия
	Эффективная ширина печати	72мм
	разрешение	576 точек / линия (8dots / mm, 203dpi)
	Скорость прихода	90мм / S
	Интерфейс	USB (стандартный коммуникационный протокол USB 2.0, поддержка Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, поддержка Android, IOS) WIFI (режим 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно отрегулировать интервал между командами)
	Номер строки	Шрифт А: 48 символов / строка Шрифт В: 64 символа / строка Простые, традиционные китайские-24 линии
	символ	Стандартная библиотека упрощенных / традиционных китайских символов GB18030
	Размер символа	АНК, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Символ штрих-кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Шрифт	Код 1D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 Код 2D.Bar: QRCODE
Графическая печать	Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати
Режим энергосбережения	Умное энергосбережение	Служба поддержки
	Печать с переменной скоростью	Служба поддержки
	потребление	Служба поддержки
	спячка	Служба поддержки
Detection	датчик	Отсутствие обнаружения бумаги
Индикатор	Дисплей питания	Служба поддержки
	Индикатор заряда	Служба поддержки
	Недостаток бумаги	Служба поддержки
	гудок	Отсутствие бумаги, печать аномальной тревоги

Бумага	Тип	термический
	ширина	79,5 ± 0,5 мм
	толщина	≤0.12mm
	Диаметр	≤40mm
	Кормить	Легко (скотч)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Тип	Аккумуляторная литиевая полимерная батарея
	Вместимость	2500 мА / 7,4 В, можно заряжать более 800 раз устойчивая печать 150 м или 4 часа при нормальном использовании
	зарядное устройство	9.0V / 2A
буфер	вход	4KB
	NV Flash	40KB
Внешность	Вес	285g
	измерение	114 * 103 * 50 (ММ)
Среда	операционная	Темп: 5 ~ 45 °С, Влажность: 10 ~ 80%
	Место хранения	Темп: -10 ~ 50 °С, влажность: 10 ~ 90% (без росы)
надежность	Срок службы печатающей головки	50KM (плотность печати≤12,5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085





Штепсель питания для опции:



Область применения:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



связанные с товары:

ОСРР -80У 80-мм термопринтер с нижней печатью скорость