

# 80MM блютуз/ Wi-Fi Термопринтер

(Номер модели: OCPP -M086)

## Особенности:

- N Поддержка Windows, Java, Android а также IOS ,
- N Блютуз,Wi-Fi, USB и RS232 связь для варианта.
- N Индикатор заряда аккумулятора, легко узнать мощность покая.
- N Более высокая скорость печати 90 мм / сек.
- N 100км ТПХ Жизнь.
- N Низкое энергопотребление и большая емкость литиевая батарея.

## Спецификация:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 98x103x 45 мм  |
| Вес                            | 280г   |
| цвет                           | черный   |
| Эффективная ширина печати      | 72мм   |
| Метод печати                   | Термопечать  |
| Команды печати                 | ESC / POS совместимый набор команд   |
| Скорость печати                | До 90 мм / сек   |
| разрешение                     | 8 точек / мм (203 точек на дюйм)   |
| Напечатать шрифт               | 12x24 / 24x24  |
| Емкость колонки                | 48 колонны / 24столбцы   |
| Размер персонажа               | 1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)  |
| Размеры бумаги                 | 80.0 ± 0.1мм x диаметр 30.0mm  |
| Толщина бумаги                 | От 0,06 до 0,08 мм   |
| Набор символов                 | Буквенно-цифровой / китайский кандзи   |
| Интерфейс                      | USB, RS-232, блютузWi-Fi (необязательный)  |
| Буфер данных                   | До 5 Кбайт   |
| Адаптер питания                | 9 В постоянного тока / 2А  |
| Заряд батареи                  | 7,4 В постоянного тока / 2000мА; батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м |
| Другие преимущества            | Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение   |
| Условия труда                  | Температура: -10°C~50°CВлажность: 10%~90%  |
| Условия хранения               | Температура: -20°C~70°CВлажность: 5%~95%   |