Термопринтер Bluetooth/Wi-Fi 80 мм

(Номер модели: OCPP- M08 6)

Функции:

Поддержка Windows, Java, Android и iOS.
Связь Bluetooth, Wi-Fi, USB и RS232 на выбор.
Индикатор заряда аккумулятора, легко узнать оставшуюся мощность.
Более высокая скорость печати 90 мм/сек.
50 км ТПХ Жизнь.
Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости.

Спецификация:

Общий	
Модель	OCPP-M086
Имя	Мини-портативный термопринтер Bluetooth 80 мм
Цвет	Черный
Дополнительный интерфейс	USBBT/USBCOM/USBWIFI
Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В постоянного тока/2000 мАч
Адаптер питания	9 В постоянного тока/2 А
Время ожидания	4-5 дней после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 20 КБ, Flash: 256 КБ
ТПХ Жизнь	50 км
Другая функция	Обнаружение бумаги, определение мощности, ручное выключение, печать 1D и QR-кода, USB-порт можно использовать для зарядки
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный валик, компакт-диск, руководство.
ОС, поддерживающая	Системы Windows, Android и IOS
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	70 мм/сек (макс. 90 мм/сек)

Ширина печати	72 мм
Непрерывная печать	120 штук терморулона для полностью заряженного аккумулятора.
Символов в строке	Шрифт A: 32 символа/строка Простой традиционный китайский: 16 символов/строка.
Команда печати	Совместим с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Размер символа	Шрифт A: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	79,5±0,5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	113*109*52 мм
Масса	Нетто: 288 г Брутто: 570 г
Упаковочная коробка	217*118*69 мм
40 в 1 коробке	440*485*355 мм/23 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10–80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10–90% без конденсации.

CHARGE
ERROR
BUSY
MODE
FEED
COM
USB

ocom®
At your side
CHARGE
ERROR
MODE
FEED

ocom
MODE
FEED
CHARGE
ERROR
COM
USB

COM
USB

Model: BDI-YDD-21
Rated: 7.4V2200mA Li-ion
Input: 5.0V
Rated: 0.4V
Rechargeable Li-ion Battery
Warning: To reduce the risk of injury:
1.Do not dispose of battery in fire or water.
2.Do not short circuit.
3.Do not expose to temperatures above 60°C(140°F).
4.Do not disassemble or modify.
5.Keep Pins dust-proof for electrical connection.
6.Charge with a charger designed for the battery.
Manufacturer: Shenzhen Bixolon Technology Co.,Ltd
Address: 3/F,Building A,Shenzhen Kaifa Technology Park,Gaoxinnanyuan Road,Nanshan District,Shenzhen,China
S/N:A0T190420TBFB
MADE IN CHINA

MINI Thermal Printer
Thermal Receipt Printer
Model:OCPP-M086
Interface:USB&BT
Power Supply:5V/1.5A
Color:Black
Paper Width:80mm
Printer Speed:70mm/sec
Made In China