

80 мм Bluetooth / Wi-Fi Термопринтер

(Номер модели: OCPP - M086)

Функции:

- N Поддержка Windows, Java, Android и IOS.
- N Bluetooth, Wi-Fi, USB и RS232общение по выбору.
- N Индикатор заряда аккумулятора, легко узнать мощность покоя.
- N Более высокая скорость печати 90 мм / сек.
- N 100km ТПХ Жизнь.
- N Низкое энергопотребление и большая емкость литиевая батарея.

Спецификация:

| | |
|--------------------------------|---|
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 98 x 103 x 45мм |
| Вес | 280г |
| цвет | черный |
| Эффективная ширина печати | 72мм |
| Метод печати | Термопечать |
| Команды печати | ESC / POS совместимый набор команд |
| Скорость печати | До 90 мм / сек |
| разрешение | 8 точек / мм (203 точек на дюйм) |
| Распечатать шрифт | 12x24 / 24x24 |
| Емкость колонки | 48 колонок / 24 колонки |
| Размер персонажа | 1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В) |
| Размеры бумаги | 80,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм |
| Толщина бумаги | От 0,06 до 0,08 мм |
| Набор символов | Буквенно-цифровой / китайский кандзи |
| Интерфейс | USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (опционально) |
| Буфер данных | До 5 Кбайт |
| Зарядное устройство | 9 В постоянного тока / 2А |
| Заряд батареи | 7,4 В постоянного тока / 2000 мА; батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м |
| Другие преимущества | Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение |
| Условия труда | Температура: -10°C~50°C, Влажность: 10%~90% |
| Условия хранения | Температура: -20°C~70°C, Влажность: 5%~95% |



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086



