

Термопринтер Bluetooth 80 мм

(Номер модели: ОСРР- М089)

Функции:



Поддержка Windows, Java, Android и IOS.

Более высокая скорость печати 90 мм/сек.

50км Т/Ч Жизнь.

Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости.

Спецификация:

Общий	
Модель	ОСРР-М089
Имя	Мини-портативный термопринтер Bluetooth 80 мм
Цвет	Черный
Интерфейс	USB Bluetooth
Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В постоянного тока/2600 мАч
Адаптер питания	5 В постоянного тока/1 А
Буфер	Входной буфер: 5 КБ, Flash: 40 КБ
ТПХ Жизнь	50 км

Другая функция	Обнаружение бумаги, определение мощности, ручное выключение, печать 1D и QR-кода
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный валик, компакт-диск, руководство.
ОС, поддерживаемая	Системы Windows, Android и IOS
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)
Скорость печати	70 мм/сек (макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	72 мм
Непрерывная печать	120 штук терморулона для полностью заряженного аккумулятора.
Символов в строке	Шрифт А: 48 символов/строка Простой традиционный китайский: 24 символа/строка.
Команда печати	Совместим с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	Поддержка печати штрих-кода
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	79,5±0,5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Масса	Нетто: 450 г Брутто: 600 г
Измерение	105*110*58 мм
Упаковочная коробка	197*130*70 мм
20 в 1 коробке	340*320*435 мм/10 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.

Температура и влажность
хранения

От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90%, без
конденсации.















