

80 мм мини портативный термопринтер Bluetooth

(М/Н: OCPP-M089)

Функции:

1. Поддержка окон, Java, Android и iOS
2. Высокая скорость печати 90 мм/с
3. 50 км т/ч срок службы
4. Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости

С спецификация

Модель	ОСРР-М089
Имя	80-мм мини-портативный термопринтер Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB , Bluetooth
Батарея	7,4 В постоянного тока/ 260 литий-ионный аккумулятор емкостью 0 мАч
Блок питания	5 В постоянного тока/1 А
Буфер	Входной буфер: 5К, Flash: 40К
ТПХ Жизнь	50 км
Другая функция	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
ОС, поддерживающая	Системы Windows, Android и iOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	8 точек/мм (203 dpi)
Скорость печати	7 0 мм/сек (Макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	72мм
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Символов в строке	Шрифт А: 48 символ/линия Простой, традиционный китайский :24 символ/линия
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	Поддержка печати штрих-кода
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм

Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06 - 0,08 мм
Физический	
Масса	Нетто: 450 г Брутто: 600 г
Измерение	105*110*58мм
Коробка пакета	197*130*70 мм
20 в 1 коробке	340*320*435мм/10кг
Окружающая среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата























