

58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth

(Номер модели: OCPP- M15)

Функции:

Поддерживаются операционные системы Windows, Android, IOS;
Доступен SDK для Android/IOS;
1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений поддерживается;
Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в режиме онлайн;
Аккумулятор 2000 мАч 18650;
Поддержка зарядки USB-порта
Более высокая скорость печати 70 мм/сек;
срок службы головки термопринтера 50 км;
Поддерживается несколько языков;
ЭСК/POSсовместимый набор команд.

Технические характеристики:

Интерфейсы	USB / Bluetooth 4.0
Команда печати	ЭСК/POS
Метод печати	Термолинейная печать
Скорость	70 мм/с (может до 90 мм/с)
Разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
Нет. Всего точек	384 точки/линия
Ширина печати	48мм
Размер символа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В)/3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Печать шрифта	12 x 24; 24x24
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
Буфер данных	до 50К байт
Совместимая ОС	оконые системы; Операционные системы Android и IOS
Бумага	
Тип	Рулонная бумага
Ширина	57,5±0,5 мм
Диаметр рулона	φ≤40мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Питание	
Батарея	7,4 В постоянного тока/2000 мА
Режим зарядки	5 В постоянного тока/2 А
Время ожидания	4 дня после полной зарядки
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Измерения	
Измерение	112*83*54 мм
Единица измерения	440 г (включая аксессуары: литий-ионные аккумуляторы, кабель, индикаторную бумагу)
Размер коробки	47x38x34см
ГВт в коробке	18 кг (40 шт/кор)
Цвет	Черный
Температура и влажность	
Температура	Работа: от -10 до 50 градусов
Влажность	Работает: 10%-90%
Гарантия	минимум 12 месяцев
Сертификаты	КЭ и ФКК РОХС ИСО9001: 2008
Другие особенности	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB
Аксессуары	
USB-кабель	1 x 1 м кабель
CD-драйвер	1 кусок
Адаптер	5В/2А
Термальный рулон	1 кусок
Руководство	1 кусок



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





Соответствующие документы:

[*OCPP-M15_ Спецификация](#)