(OCPP-M15) Мини-портативный термопринтер Bluetooth Impresora Mobile Receiot Принтер штрих-кода

(М/н: ОСПП-М15)

Функции:

Поддерживается операционная система Windows, Android, IOS
SDK для Android / IOS доступен
1D, 2D штрих-код (QR-код / PDF417) Поддерживается
печать изображений
Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в режиме онлайн
Аккумулятор 2000 мАч 18650
Поддержка зарядки через порт USB
Более высокая скорость печати 70 мм / сек
Срок службы головки термопринтера 50 км Поддержка
нескольких языков
Совместимость с набором команд ESC / POS

Характеристики:

Общий	
Модель	ОЦПП-М15
Имя	58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB / Bluetooth 4.0
Батарея	7,4 В постоянного тока / 20 00 мАч перезаряжаемая литий-ионная батарея
Адаптер питания	5 В постоянного тока / 2 А
Время ожидания	4 дня после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 50 КБ, Flash: 256 КБ
ТПХ Жизнь	50 км
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен клиентом , не более 6 цифр .
Другая функция	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB
Аксессуары	Дата-кабель, адаптер питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция
Размер штепсельной вилки	3,5*1,1 мм
ОС, поддерживающая	Системы Windows, Android и IOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	7 0 мм/сек (макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48мм
Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора

Символов в строке	Шрифт A: 32 символа/линия Простой, традиционный китайский : 16 символов в строке
Команда печати	Совместимость с ESC / POS
Штрих-код и символ	
Размер символа	Шрифт A: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) Упрощенный/традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	57,5 ± 0. 5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	112*83*54 мм
Масса	Нетто: 230 г Брутто: 450 г
Коробка пакета	180*122*65 мм
40 в 1 коробке	372*372*500 мм/19,4 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10% ~ 80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10% ~ 90% без конденсации

Обзор продукта:

ERROR CHARGE
FEED

FEED
ERROR CHARGE

ERROR CHARGE
FEED

ERROR CHARGE
FEED

ERROR CHARGE
FEED

Portable Thermal Printer
Instruction Manual