

Мини-портативный термопринтер Bluetooth диаметром 58 мм

(Номер модели: OCPP- M16)

Функции:



Поддерживается операционная система Windows, Android, IOS;

SDK для Android и IOS;

57*40 склад бумаги;

аккумулятор 3,7 В/2600 мАч;

80 мм/высокая скорость печати;

Срок службы термопринтера 50 км;

Поддержка нескольких языков;

Поддержка одновременного подключения нескольких устройств и печати;

ЭСК/POS команда поддерживается.

Спецификация:

Общий	
Модель	ОСРР-М16
Имя	Мини-портативный термопринтер Bluetooth 58 мм
Цвет	Черный
Интерфейс	USB Bluetooth
Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея 3,7 В постоянного тока/2600 мАч
Адаптер питания	5 В постоянного тока/1 А
Буфер	Входной буфер: до 94 КБ, флэш-память: 2 МБ
ТПХ Жизнь	50 км
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, бумажный валик, инструкция.
ОС, поддерживаемая	Системы Windows, Android и IOS
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	50 мм/сек (макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48 мм
Символов в строке	Шрифт А: 32 символа/строка Простой традиционный китайский: 16 символов/строка.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	57,5±0,5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	119,3*81,5*47 мм
Масса	Нетто: 200 г Брутто: 330 г

Упаковочная коробка	150*125*67 мм
40 в 1 коробке	410*310*357 мм/14 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От -10 до 50 градусов по Цельсию, 20-85%, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 70 градусов по Цельсию, 5-95%, без конденсации.

