

Принтер получения прямого резца POS OEM CE 80mm Windows автоматический термальный

(Модель №: ОСРР -88А)

Функции:

1. Внешний вид Unique с надежной прессформой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Cord и беспроводная связь для вариантов
5. Несколько доступных интерфейсов: USB, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Звуковая и световая сигнализация поддерживается для применения на кухне;
7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. SDK для Android и IOS доступны;
10. Головка принтера Reliable с жизнью 100km;
11. Совместим с командами EPSON ESC / POS.

Параметры:

| | |
|-----------------|--|
| Метод печати | Термопечать |
| Печать символа | 576 точек / строка (по умолчанию), 512 точек / строка; Персонажи: упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного НК (сложный шрифт), символы ANK; |
| Шрифт | A: 12 * 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (B) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (B) мм |
| Тип штрих-кода | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код |
| Скорость печати | 250 мм / с для одного и два интерфейса, 300 мм / с для г три интерфейса |
| Интерфейс | USB, USB + последовательный порт + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB |
| Команда печати | Совместимо с EPSON ESC / POS команды |
| Драйверы | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимый с ESPON, SDK для Android и IOS доступны. |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Ширина бумаги | 79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм) | |
| Диаметр бумаги | 83мм | |
| Толщина бумаги | 0.06-0.08mm | |
| Резак | Автообрезчик (необязательно) | |
| Надежность печати | 100 км | |
| Мощность | DC24V / 2.5A | |
| Температура | 0-45 градусов С | |
| Контрастность Влажность | 10-80% | |
| Внешнее измерение | 190 * 145 * 145 (мм) | |
| Вес | 1.60kg | |
| Информация для заказа | P / N | Описание |
| | OCPP -88A-U | порт USB, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-URL | USB + последовательный порт + Lan, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-W | Wifi + USB-порт с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-BU | Bluetooth + USB, с автоматическим резаком |
| | OCPP -88A-U0 | порт USB, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-URL0 | порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-W0 | Wifi + USB-порт, без автоматического резака |
| | OCPP -88A-BU0 | Bluetooth + USB, без автоматического резака |



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

