Принтер получения прямого резца POS OEM CE 80mm Windows автоматический термальный

(Модель №: OCPP -88A)

Функции:

Внешний вид 1.Unique с надежной прессформой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4.Cord и беспроводная связь для вариантов
5. Несколько доступных интерфейсов: USB, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB
6.Звуковая и световая сигнализация поддерживается для применения на кухне;
7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9.SDK для Android и IOS доступны;
Головка принтера 10.Reliable с жизнью 100km;
11.Совместим с командами EPSON ESC / POS.

Параметры:

Метод печати	Термопечать
Печать символа	576 точек / строка (по умолчанию), 512 точек / строка; Персонажи: упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного HK (сложный шрифт), символы ANK;
Шрифт	A: 12 * 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / с для одного и два интерфейс, 300 мм / с для г три интерфейса
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Команда печати	Совместимо с EPSON ESC / POS команды
Драйверы	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимый с ESPON, SDK для Android и IOS доступны.

Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)	
Диаметр бумаги	83мм	
Толщина бумаги	0.06-0.08mm	
Резак	Автообрезчик (необязательно)	
Надежность печати	100 км	
Мощность	DC24V / 2.5A	
Температура	0-45 градусов C	
Контрастность Влажность	10-80%	
Внешнее измерение	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1.60kg	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP -88A-U	порт USB, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-URL	USB + последовательный порт + Lan, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-порт с автоматическим резаком
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-U0	порт USB, без автоматического резака
	OCPP -88A-URL0	порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, без автоматического резака

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-88A
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-88A