

OLED Дисплей 80 мм Bluetooth / WiFi Билл термопринтер с ручным резак

(Номер модели: OCPP - M083)

Функции:

1. Поддержка Windows, Java, Android, IOS (опционально) системы
2. Интерфейс: USB + RS232 + Bluetooth (Опции) или USB + RS232 + WIFI;
3. USB и DC зарядка;
4. OLED отображать состояние печати;
5. Поддержка 2D, 1D печать штрих-кода
6. Один принтер может подключаться к нескольким интеллектуальным устройствам (до 7 устройств Android + 1 устройство IOS) (дополнительно)
7. Имя принтера и пароль можно изменить онлайн
8. Бесплатный SDK для Android и Win CE. IOS
9. 2000 мАч литиевая батарея большой емкости
10. Специальный индикатор батареи для контроля состояния питания
11. Резак: ручной резак
12. Скорость печати: до 90 мм / сек
13. MCBF (жизнь): 100 км

Спецификация:

| | |
|---------------------------|---|
| модель | OCPP -M083 |
| Вес | 256g |
| цвет | черный |
| Эффективная ширина печати | 72мм |
| Метод печати | Термопечать |
| Команды печати | ESC / POS совместимый набор команд |
| Скорость печати | До 90 мм / сек |
| разрешение | 8 точек / мм (203 точек на дюйм) |
| Распечатать шрифт | 12x24 / 24x24 точек |
| Емкость колонки | 32 столбца / 16 столбцов |
| Размер персонажа | 1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В) |
| Размеры бумаги | 80,0 ± 0,1 мм x диаметр 30,0 мм |
| Толщина бумаги | От 0,06 до 0,08 мм |
| Набор символов | Буквенно-цифровой / китайский кандзи |
| Интерфейс | USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (опционально) |
| Буфер данных | До 5 Кбайт |
| Зарядное устройство | 9 В постоянного тока / 2А |
| Заряд батареи | 7,4 В постоянного тока / 2000 мА; батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м |
| Другие преимущества | Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение |
| Условия труда | Температура: -10 °C ~ 50 °C, влажность: 10% ~ 90% |
| Условия хранения | Температура: -20 °C ~ 70 °C, Влажность: 5% ~ 95% |

| | |
|--------------------------|---|
| Имя устройства | Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII. |
| пароль | Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить. Максимум 6 цифр. |
| Размер штепсельной вилки | 3,5 * 1.1mm |



OCPP-M083







OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

