

20 линий сканирования Штрих коды (Модель: OCBS- T006)

Спецификация:

Оперативный	
Источник света	650nm видимые лазерные диоды (VLD)
Глубина поля сканирования	0 - 206 мм (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Сканирование шаблон	5 направлений поля сканирования
Скорость сканирования	1400 сканирований в секунду (всенаправленный)
Количество линий сканирования	20
Минимальная Штрих Ширина	0.127mm (5mil) @ PCS 90%
Контрастность печати	30% @ UPC / EAN 100%
Показатели (LED)	Двухцветный светодиод (синий и усилитель, красный)
Звуковой сигнал	Программируемый тон и громкость
Системные интерфейсы	Разрыв клавиатуры, RS-232C, HID USB
Физическая	
Размер	94mmX 158.4mmX 110мм (ДxШxВ)
Вес	340 г (без кабеля)
Кабельное Протяженность	2М
Тент	50 ° вперед
Мощность	
Входное напряжение	5 В постоянного тока ± 10%
Мощность	1,1 Вт
Рабочий ток	220mA @ 5V (Normal): 350 mA (макс)
Экологическая	
Рабочая температура	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Температура хранения	-20 степень

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь. 

[Спецификация](#)