

**H2016 Новые низкая стоимость андроид портативного терминала поз
(M / N: P8000)**

Android система 4.4 операции.

Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.

4,0 дюйма IPS емкостной сенсорный экран.

Безопасность и надежность конструкции

Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; ввод PIN-кода прошла сертификацию безопасности.

Прямое соединение доступа Unionpay POS сеть.

Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода

Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

Системные параметры	
центральный процессор	Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512MB EMMC ROM; 512MB DDR2 RAM; Поддержка внешнего микро SD карта, 32 GB, самое большее
дисплей	4,0-дюймовый емкостной сенсорный мульти; 480 * 800 IPS дисплей
клавиатура	В Нажмите Системные клавиши, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки)
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 5700mAh
Функциональная конфигурация	
камера	Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол
принтер	Встроенный термопринтер 2 дюйма
навигация	Встроенный GPS, AGPS Поддержка
Световой индикатор	индикатор системы, индикатор POS свет
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков	датчик силы тяжести
POS	
Sound Wave Оплата	поддержка
Карт с магнитной полосой	MSR втрое след, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812
IC Card	i Solt, поддержка 1 BV / 3V / 5V, ISO7816 и PBOC EMV
Бесконтактные карты	13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, 7816
шифр клавиатуры	Встроенная клавиатура
Параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Спектр Сеть	WCDMA 2100 МГц GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data Service	поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	
Интерфейс USB	Micro USB 2.0, USB OTG Поддержка
зарядное устройство Джек	DC JACK
Блок питания Jack	Pogo Pin, 5V - 500 мА
коммуникация	JSB, RS232
Физические параметры	
размеры	Н 205мм * 82мм / 67мм * 33мм W D
вес	500 г (включая батарею)
Рабочая температура	-20 ° C - 60 ° C
Темп хранения	-40 ° C - 80 ° C
влажность	10% - 90% относительной влажности без конденсации
Тест на падение	Защита от падения 1,0 м
Роликовые Тест на падение	500 раз
защита от статического электричества	Контактный разряд ± 8 кВ; воздушный разряд ± 15кВ
среда разработки	
Системное окружение	Android 4.4 / SP-UJ
среда разработки	SDK
Управление программным обеспечением	Пакет управления PC / MDM