

**2016 Дата низкая стоимость POS терминал карман
(M / N: P8000)**

Android 4.4 операционной системы.

Принимает четырехъядерный процессор Qualcomm 1,2 ГГц.

4,0-дюймовый IPS емкостной сенсорный экран.

Безопасная и надежная конструкция

Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; ампер; L2; Изъятие сертификации безопасности последнего PIN-кода.

прямое соединение доступа Unionpay POS сеть.

Поддержка печати приема и считывания штрих-кода

Поддержка карты с магнитной полосой, смарт-карты, бесконтактные карты.

настройки системы	
центральный процессор	Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512MB EMMC ROM; 512MB DDR2 RAM; Поддержка карт памяти SD внешний микрофон, максимум 32 Гб
дисплей	4,0-дюймовый емкостной сенсорный; 480 * 800 IPS экран
клавиатура	3 Нажмите Системные клавиши, 15 физических клавиш (включая клавиши включения, настроить ключ, ключ POS Sirpeg и ключ командной строки)
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 5700mAh
функциональная конфигурация	
камера	5M AF камера заднего вида (поддержка фонарик), широкоугольный передняя камера 0,3M
принтер	Встроенный термопринтер 2-дюймовый
навигация	Встроенный GPS, AGPS Поддержка
провидец	индикатор системы, индикатор POS свет
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков	Датчик силы тяжести
POS	
Оплата Sound Wave	поддержка
магнитная полоса карты	MSR Тройной дорожки, двунаправленная сканирование ISO7811, 7812
IC Card	i Solt, поддержка 1 BV / 3V / 5V, ISO7816 и PBOC EMV
Бесконтактные карты	13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, 7816
ключ шифра	встроенная клавиатура
сетевые настройки	
Тип сети	WCDMA / GSM
Спектр Сеть	WCDMA 2100 МГц GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data Service	поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
внешний интерфейс	
интерфейс USB	Micro USB 2.0, USB OTG Поддержка
Джек зарядное устройство	DC JACK
Джек питания	Pogo Pin, 5V - 500 мА
коммуникация	JSB, RS232
физические параметры	
размеры	Н 205мм * 82мм / 67мм * 33мм W D
вес	500 г (включая батарею)
рабочая температура	-20 ° C - 60 ° C
температура хранения	-40 ° C - 80 ° C
влажность	10% - 90% относительной влажности без конденсации
испытание на падение	Защита от 1,0 м падение
Ролл Тест на падение	500 раз
защита от статического электричества	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ
среда разработки	
системная среда	Android 4.4 / SP-UJ
среда разработки	SDK
программное обеспечение для управления	После управления PC / МДМ