

<b>P8000 дешевые 3GAndroid мобильные устройства с предоплатой POS ручные</b> Android 4.4 операционной системы. Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц. 4,0-дюймовый IPS емкостный сенсорный экран. Безопасная и надежная конструкция Принят UnionPass PBOC L1 & Amp; L2: аутентификации безопасности с помощью ввода PIN-кода. прямой доступ доступа к POS сети UnionPay. Поддержка получение печати и считывания штрих-кода Поддержка карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.	
параметры системы	
ЦПУ	Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц
операционная система	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2; Поддержка внешних микро SD карты до 32 Гб
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, мультитач; 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура	3 Нажмите кнопку системы, 15 физических клавиш (включая клавиши включения, пользовательский ключ POS ключа пароля и ключа командной)
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 4000 мАч
конфигурация Функция	
камера	Задняя камера 5M AF (поддержка фонарик), фронтальная камера 0,3M широкоугольный
принтер	Встроенный 2-х дюймовый термопринтер
навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	Системный показатель, индикатор POS
аудио	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчик	датчик силы тяжести
POS	
Звуковой платеж	ожидание
Карт с магнитной полосой	Три дорожки MSR, двусторонний раздвижной ISO7811, 7812
IC карты	1 Solt, поддерживает 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV
Бесконтактные карты	13,56 МГц, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM карты	1 SAM Solt, ISO 7816
Пароль клавиатуры	Встроенная клавиатура
параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Сеть Spectrum	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 МГц
WLAN	802.11 A / B / G / N встроенной антенной
Голосовые услуги / данных	ожидание
WPAW	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	
интерфейс USB	Micro USB 2.0, поддержка USB OTG
зарядное гнездо	DC JACK
разъем питания	Пого контактный, 5V - 500 мА
коммуникация	USB, RS232
Физические параметры	
размер	205мм Н * 82мм / 67мм W * 33мм D
вес	500 г (с батареей)
Рабочая Температура	От -20 ° C до 60 ° C
температура хранения	От -40 ° C до 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации
Завалить тест	Защита от падения 1,0 м
испытание на падение Roller	500 раз
защита от статического электричества	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ
Среда разработки	
Окружающая среда системы	Android 4.4 / SP-UI
Среда разработки	SDK
программное обеспечение для управления	PC Management Suite / МДМ