

Китай заводского изготовления высококачественных мобильных андроид поз все в одном (M / N: P8000) Android система 4.4 операции. Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц. 4,0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран. Безопасность и надежность конструкции Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; ввод PIN-кода прошла сертификацию безопасности. Прямое соединение доступа Unionpay POS сеть. Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.		
Системные параметры		
центральный процессор		Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц
OS		Android 4.4
RAM / ROM		512MB EMMC ROM; 512MB DDR2 RAM;
		Поддержка внешнего микро SD карта, 32 Гб, самое большее
дисплей		4,0-дюймовый емкостной сенсорный мульти; 480 * 800 IPS дисплей
клавиатура		3 Нажмите Системные клавиши, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки)
аккумулятор		Литий-полимерный аккумулятор, 5700mAh
Функциональная конфигурация		
камера		Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3M широкий угол
принтер		Встроенный термопринтер 2 дюйма
навигация		Встроенный GPS, AGPS Поддержка
Световой индикатор		индикатор системы, индикатор POS свет
Audios		Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков		датчик силы тяжести
POS		
Sound Wave Оплата		поддержка
Карт с магнитной полосой		MSR втроем следе, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812
IC Card		1 Solt, поддержка 1 BV / 3V / 5V, ISO7816 и PBOC EMV
Бесконтактные карты		13.56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM Card		1 SAM Solt, 7816
шифр клавиатуры		Встроенная клавиатура
Параметры сети		
Тип сети		WCDMA / GSM
Спектр Сеть		WCDMA 2100 МГц
		GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN		802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data Service		поддержка
WPAN		Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс		
Интерфейс USB		Micro USB 2.0, USB OTG Поддержка
зарядное устройство Джек		DC JACK
Блок питания Jack		Pogo Pin, 5V - 500 mA
коммуникация		JSB, RS232
Физические параметры		
размеры		Н 205мм * 82мм / 67мм * 33мм W D
вес		500 г (включая батарею)
Рабочая температура		-20 ° C ~ 60 ° C
Темп хранения		-40 ° C ~ 80 ° C
влажность		10% ~ 90% относительной влажности без конденсации
Тест на падение		Защита от падения 1,0 м
Роликовые Тест на падение		500 раз
защита от статического электричества		Контактный разряд ± 8 кВ; воздушный разряд ± 15кВ
среда разработки		
Системное окружение		Android 4.4 / SP-UI
среда разработки		SDK
Управление программным обеспечением		Пакет управления PC / MDM