

| P8000 Wireless Android 3g Handheld POS терминалов Android система 4.4 операции. Принимает Qualcomm четырёхъядерный процессор 1,2 ГГц. 4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран. Безопасность и надежность конструкции Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа. Unionpay прямого подключения POS доступа к сети. Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты. | |
|---|--|
| Системные параметры | |
| ЦПУ | Qualcomm четырёхъядерный 1,2 ГГц |
| Операционные системы | Android 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2; Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум |
| дисплей | 4,0-дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS |
| клавиатура | 3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки) |
| аккумулятор | Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh |
| Функциональная конфигурация | |
| камера | Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3М широкий угол |
| принтер | Встроенный 2 дюйма термопринтера |
| навигация | Встроенный GPS, поддержка AGPS |
| Индикатор | индикатор системы, индикатор POS свет |
| Audios | Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор |
| датчиков | датчик силы тяжести |
| POS | |
| Sound Wave Оплата | Поддержка |
| Карт с магнитной полосой | Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812 |
| IC Card | 1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV |
| Бесконтактные карты | 13,56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC |
| SAM Card | 1 SAM Solt, ISO7816 |
| Cipher Клавиатура | Встроенная клавиатура |
| Параметры сети | |
| Тип сети | WCDMA / GSM |
| Сеть Spectrum | WCDMA 2100 МГц |
| | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| WLAN | 802.11 A / B / G / N Встроенная антенна |
| Voice / Data Service | Поддержка |
| WPAW | Bluetooth V4.0 + EDR |
| Внешний интерфейс | |
| Интерфейс USB | Micro USB 2.0, поддержка USB OTG |
| зарядное устройство Джек | DC JACK |
| Блок питания Jack | Pogo Pin, 5V - 500 mA |
| связь | USB, RS232 |
| Физические параметры | |
| Габаритные размеры | 205мм H * 82мм W * 33мм D |
| вес | 500 г (включая батарею) |
| Рабочая температура | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temp хранения | -40 ° C ~ 80 ° C |
| влажность | 10% ~ 90% относительной влажности без конденсации |
| Завалить тест | Защита от падения 1,0 м |
| Роликовые Тест на падение | 500 раз |
| защита от статического электричества | ± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ |
| Среда разработки | |
| Системное окружение | Android 4.4 / SP-UI |
| Среда разработки | SDK |
| Управление программным обеспечением | Пакет управления PC / МДМ |