

15,6-дюймовая универсальная машина для посетителей

(М/Н: ПК-003)

Спецификация

Модель	PC-003
Имя	POS-терминал с сенсорным экраном Windows 15,6 дюйма
Корпус	Весь металлический материал
Отображать	
Размер основного экрана	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	IPS-панель 1920*1080
Яркость	250кд/м ²
Угол обзора	Горизонт: 178; Вертикальное: 178
Сенсорный экран	Многоточечное проецируемое емкостное касание GG
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей без сенсорной функции, разрешение 1920*1080 для опции
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J6412, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию), 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На плате находится аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows10/11
Сканер	Сканер 1D/2D штрих-кода
Оратор	Динамик 8 Ом, 3 Вт.
Поддержка NFC	Бесконтактные карты ISO14443 типа A&B, S50, S70
OCR-сканер	Поддерживается сканирование OCR
Камера	Поддерживается встроенная камера
Возможности подключения	

Внешний порт ввода-вывода (J6412 и RK3568)	Кнопка питания*1
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
	ЛВС: RJ-45*1
	USB *4
	HDMI*1
	VGA*1
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.











