

15,8-дюймовое моноблок на базе Айорид/Windows, самообслуживание POS Система

(М/Н:POS-1508-В/Д)

ОСОМ Широкоэкранный POS Терминал имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса, имеет материнскую плату Андроид и ОС Windows для опции, его легко установить 2nd дисплей, MSR или VFD в виде модулей заказчиками. Эта модель очень удобна для обслуживания за счет снятия задней крышки и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:

- Интел Целерон серии и плата Android для опции
- Жесткий драйвер Mсата SSD 64 ГБ , SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор
- Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- Дополнительный боковой дисплей MSR и дисплей покупателя VFD220
- Дисплей с плоской и водонепроницаемой/устойчивой к царапинам поверхностью

Технические характеристики

Модель	POS-1508-B	POS-1508-A
Имя	15,8-дюймовый POS-терминал Windows с сенсорным экраном	15,8-дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном
Корпус	АБС-пластик и металл в сочетании	
Цвет	Весь корпус машины белого цвета обычно	
Отображать		
Размер основного экрана	15,8-дюймовый сенсорный монитор	
разрешение	1920*1080	
Яркость	350кд/м2	
Вид угол	Горизонт: 160; По вертикали: 150	
Трогать экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG	
Дополнительный дисплей	15,8 и 15,6-дюймовый дисплей без сенсорной функции, разрешение 1920 * 1080 для опции	
Производительность		
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3/I5 4th ЦП поколения для опции	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Система Память	1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 Гб (по умолчанию) 2 Гб/8 Гб для опции	На борту 2 Гб DDRIII, 4 Гб для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 Гб или больше, до 256 Гб	16 Гб eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 Гб
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640	На борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 7/8/10, Встроенный, МыPOS, Линукс	Android 8.1
Сканер	640*480 CMOS 1D/2D сканер штрих-кода	
Оратор	Динамик 4 Ом 3 Вт	
принтер	Термопринтер 58/80 мм с автоматическим резаком	
Связь		
Внешний порт ввода-вывода (J1900 и RK3288)	сила кнопка * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB *5	
	Н/Д	TF-карта * 1 (SIM-карта * 1 для опции)
	RJ11 для денежного ящика *1	
Окружающая среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации	

Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц , ДК12В/5А выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508

