(POS-1508) Pos Machine Компьютер с сенсорным экраном Android Металлический кассовый аппарат для магазина Bubble Tea

(М/н: ПОС-1508)

Широкоэкранный POS-терминал OCOM имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса. Он может быть оснащен материнской платой с ОС Android и Windows в качестве опции. Клиенты легко могут установить второй дисплей, MSR или VFD в виде модулей. Эта модель очень удобна для обслуживания, сняв задняя крышка и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большему количеству внешних устройств

Функции:

Серия Intel Celeron и плата Android для опции
Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ для опции
Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
Дополнительный боковой дисплей MSR и VFD220 для клиентов
Плоский и водостойкий / устойчивый к царапинам дисплей Ture

Характеристики:

Модель	ПОС-15 08 -З	ПОС-15 08 -А
Имя	15. 8 -дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows	15. 8 -дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном
Корпус	АБС-пластик и металл в сочетании	
Цвет	Весь корпус машины белого цвета обычно	
Отображать		
Размер основного экрана	15. 8 -дюймовый сенсорный монитор	
разрешение	1920 * 1080	
Яркость	2 3 5 0кд/м	
Посмотреть под углом	Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50	
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G + G	

Дополнительный дисплей	15,8 и 15,6 - дюймовый дисплей без сенсорной функции, разрешение 1920 * 1080 для опции	
Производительность		
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или процессор Intel Core -го I3 / I5 4 поколения для опции	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 1333 * / 1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ / 8 ГБ для опции	На борту 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ	16 ГБ eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640	На борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10 м / 100 м RTL8201F, 10 м / 100 м / 1000 м RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, WEPOS, Linux	Андроид 8.1
Сканер	640 * 480 CMOS 1D / 2D сканер штрих-кода	
S пикер	Динамик 4 Ом 3 Вт	
принтер	Термопринтер 58/80 мм с автоматическим резаком	
Связь		
Внешний порт ввода/вывода (J1900 и RK3288)	кнопка питания * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	ЛВС: RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	Н/Д	TF-карта * 1 (SIM-карта * 1 для опции)
	RJ11 для денежного ящика * 1	
Окружающая среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- 1 0до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10% ~ 80% Без конденсации	
Влажность хранения	10% ~ 90% Без конденсации	
Аксессуары		
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока и входной сигнал , выходной адаптер DC12 V / 5A	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
Другой		

Согласие	FCC Класс A / Маркировка CE / LVD / CCC

Больше изображений показанных продуктов: