

(POS-1508) Windows Pos Systems 80Mm Automatic Cut Printer Scanner Desktop Tablet Hardware Computer Pos

(М/н: ПОС-1508)

Широкоэкранный POS-терминал OCOM имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса. Он может быть оснащен материнской платой с ОС Android и Windows в качестве опции. Клиенты легко могут установить второй дисплей, MSR или VFD в виде модулей. Эта модель очень удобна для обслуживания, сняв задняя крышка и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большему количеству внешних устройств

Функции:

Серия Intel Celeron и плата Android для опции
Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ для опции
Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
Дополнительный боковой дисплей MSR и VFD220 для клиентов
Плоский и водостойкий / устойчивый к царапинам дисплей Ture

Характеристики:

| Модель | ПОС-15 08 -З | ПОС-15 08 -А |
|-------------------------|--|---|
| Имя | 15.8 -дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows | 15.8 -дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном |
| Корпус | АБС-пластик и металл в сочетании | |
| Цвет | Весь корпус машины белого цвета обычно | |
| Отображать | | |
| Размер основного экрана | 15.8 -дюймовый сенсорный монитор | |
| разрешение | 1920 * 1080 | |
| Яркость | 3 5 0кд/м ² | |
| Посмотреть под углом | Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50 | |
| Сенсорный экран _ | Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G + G | |
| Дополнительный дисплей | 15,8 и 15,6 - дюймовый дисплей без сенсорной функции, разрешение 1920 * 1080 для опции | |

| Производительность | | |
|--|---|--|
| Системная плата | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или процессор Intel Core -го I3 / I5 4 поколения для опции | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц |
| Системная память | 1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 1333 * / 1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ / 8 ГБ для опции | На борту 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ для опции |
| Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ | 16 ГБ eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 ГБ |
| Аудио | На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640 | На борту аудиочип Real Tek ALC5640 |
| локальная сеть | 10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI | 10 м / 100 м RTL8201F, 10 м / 100 м / 1000 м RTL8211E для опции |
| Операционная система | Windows 7/8/10, встроенная, WEPOS, Linux | Андроид 8.1 |
| Сканер | 640 * 480 CMOS 1D / 2D сканер штрих-кода | |
| S пикер | Динамик 4 Ом 3 Вт | |
| принтер | Термопринтер 58/80 мм с автоматическим резаком | |
| Связь | | |
| Внешний порт ввода/вывода (J1900 и RK3288) | кнопка питания * 1 | |
| | 12 В постоянного тока в разъеме * 1 | |
| | ЛВС: RJ-45 * 1 | |
| | USB * 5 | |
| | Н/Д | TF-карта * 1 (SIM-карта * 1 для опции) |
| RJ11 для денежного ящика * 1 | | |
| Окружающая среда | | |
| Рабочая Температура | от 0 до 40 градусов по Цельсию | |
| Температура хранения | - 1 0до 60 градусов по Цельсию | |
| Рабочая влажность | 10% ~ 80% Без конденсации | |
| Влажность хранения | 10% ~ 90% Без конденсации | |
| Аксессуары | | |
| Адаптер питания | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока и входной сигнал , выходной адаптер DC12 V / 5A | |
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу | |
| CD-драйвер | Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри | |
| Другой | | |
| Согласие | FCC Класс A / Маркировка CE / LVD / CCC | |

Больше изображений показанных продуктов:









