

OCOM1509POSМашина представляет собой широкоэкранный POS-решение, она имеет гладкий и компактный корпус с небольшой площадью основания, эта модель обеспечивает быстрый доступ к интерфейсам ввода-вывода и хранилищу. Подставка из алюминиевого сплава делает машину очень устойчивой.

## Функции:

Плоский дисплей без рамки с сенсорным экраном PCAP

Влагозащищенность и пыленепроницаемость

Несколько интерфейсов ввода-вывода для периферийных устройств

Подходит для ресторанов и розничных магазинов с жесткими условиями эксплуатации

## Технические характеристики:

Модель	POS- 1509
Имя	15,6 -дюймовый сенсорный экран POS терминал _
Корпус	Корпус из АБС-пластика и основание из алюминиевого сплава
Цвет	весь черный
Главный экран	15.6 -дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>
Просмотр под углом	Горизонт: 160 ; По вертикали: 150
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
<b>Производительность</b>	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно , четырехъядерный процессор Pentium 1,6 ГГц 3710 с самой высокой частотой Turbo 2,64 ГГц для опции
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 1333*/1600 4 ГБ обычно , 2 ГБ/8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западнаяPOS, Линукс
<b>Связь</b>	
Внешний порт ввода/вывода (J1900)	кнопка питания * 1
	12 В постоянного тока в разьеме * 1
	ЛВС: РДЖ-45*1
	HDMI*1
	USB3.0*1, USB 2.0 * 3
	COM(RS232) * 1
	VGA (15-контактный D-sub) * 1
Аудиовыход*1 , микрофонный вход*1	
<b>Опции</b>	
МСП	дополнительный боковой MSR
<b>Упаковка</b>	
Масса	Нетто 4,2 кг Брутто 5,6 кг
Пакет с пеной внутри	470*280*430 мм

<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	- от 10 до 60градусовЦельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
<b>Аксессуары</b>	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В / 50-60 Гц , выходной адаптер постоянного тока 12 В / 5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри
<b>Другой</b>	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC











