

POS-1513 15,1-дюймовый пос-терминал для заказа и выставления счетов в ресторане - все в одной pos-системе с сенсорным экраном

- 1513)

ОСОМ 1513 серия POS терминал имеет корпус и основание из алюминиевого сплава , Оно имеет Интел Целерон и процессор разведданные Core я серии для опции , легко установить второй дисплей, MCP , ЧРП в виде модулей . Эта модель очень удобна для обслуживания за счет снятия задней крышки и имеет богатый интерфейс ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств. Эта модель очень удобна для обслуживания и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:

янтел Целерон серии и процессор янтел Core я3 я5 для опции

Высокоскоростной процессор Rockchip RK3288 для опции

Еммс 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ для опции

Жесткий драйвер Мсата S5г 64 ГБ , Твердотельный накопитель 128 ГБ d 256 ГБ для опции

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и BFD220, установленный на задней крышке

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

Технические характеристики

Модель	- 1513 Вт	- 1513А
Имя	15. 1 дюйм сенсорный алюминиевый сплав POS t моллюск	
Корпус	корпус из алюминиевого сплава корпус машины а также база	
Цвет	машина полностью черного цвета	
Главный экран	15. 1 дюймовый сенсорный монитор	
разрешение	1024*768	
Яркость	25 0кд/м ²	
Вид а угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальный: 1 50	
Трогать с скрин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Под- отображать	9,7-дюймовый дисплей Без сенсорной функции	
Дисплей клиента	2*20 VFD или 2*20 LCD отображать крепится к задней крышке для о часть	
Производительность		

Системная плата	Intel Целерон Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3 / I5 4 ЦП поколения для опции	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G , RK3399 для варианта
Система Память	1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4ГБ обычно , 2 ГБ/8 ГБ для опции	На борту DDRIII 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ	на борту 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ EMMC для опции
Аудио	На борту Real Tek ALC662	на борту аудиочип Real Tek ALC5640
локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n , поддержка BT3.0/BT4.0
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенный, MYPOS, Линукс	До Android 8.1
Связь		
Внешний I /O порт (J1900 /RK3288)	р цветок кнопка * 1	
	12 В постоянного тока в разъеме * 1	
	ЛВС: РДЖ-45*1	
	USB*4	
Внешний I /O порт J1900	15-контактный разъем D-sub VGA *1	
	HDMI*1 или 232*1 рупий на выбор	
	Линейный выход * 1, микрофонный вход * 1	
Внешний Порт ввода/вывода RK3288	Аудиовыход*1	
	Порт TF-карты * 1	
	RJ11 для денежного ящика*1	
	RS 232*1	
Опции		
MSR	дополнительный боковой MSR	
Окружающая среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата	
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата	
Упаковка		
Масса	Сеть 5 .5 кг , Валовой 7 . 0 Кг	
Пакет с пеной внутри	440*290 * 425 mm	
Аксессуары		
Адаптер питания	110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу	
Другой		
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC	











