

# 15,1 дюйма алюминиевый сплав сенсорный терминал POS

(M / N: POS -1513W & POS -1513A)



Терминал OCOM 1513 серии POS имеет оболочку алюминия и основания. У него есть Intel Celeron и Intel Core I Sereame CPU для опции. Это легко установить 2поведение Дисплей, MSR, VFD в качестве модулей. Эта модель очень удобна для обслуживания, удаляя заднюю крышку, и она имеет богатые интерфейсы ввода / вывода для более внешних устройств.

## Функции:

L INTEL CELERON Series и Intel Core I3 I5 процессор для опции

L Rockchip High Speed RK3288 процессор для опции

L EMMC 8GB / 16GB / 32GB для опции

I Жесткий драйвер MSATA SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ 256 ГБ для опции

I Многоточечная проецированная емкостная сенсорная панель

I Дополнительная сторона MSR и VFD220 Дисплей клиента, установленный на заднюю крышку

L-TURE Квартира и водонепроницаемая устойчивость к царапинам

## Характеристики:

Модель	POS -1513W.	POS -1513A
Имя	15,1 дюйма алюминиевый сплав сенсорный терминал POS	
Корпус	Алюминиевый сплав оболочки машины тела и основание	
Цвет	цельная черная цветовая машина	
Отображать		
Главный экран	15,1 дюймовый сенсорный монитор экрана	
Резольиттон	1024 * 768.	
Яркость	250CD / м. <sup>2</sup> .	
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикаль: 150.	
Сенсорный экран	Много точечный проектированный G + G Емкостный прикосновение	
Подразделение	9,7 дюйма дисплей W / O Touch Function	
Отображение клиентов	2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК-дисплей, установленные на заднюю крышку для опции	
Спектакль		
Системная плата	Mintel Celeron Bay Trail J1900 2.0 ГГц Обычно или Intel Core I3 / I5 4готовность Генерация CPU для варианта	RockChip Series RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 для варианта
Системная память	1 * SO-DIMM DDRIII SLOT, SUPPERT1333 * / 1600 4GB Обычно 2 ГБ / 8 ГБ для опции	На борту DDriii 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ для варианта
Накопитель	MSATA SSD 64 ГБ или Higer, до 256 ГБ	на Board8GB, 16 ГБ, 32 ГБ EMMC для варианта
Аудио	На борту настоящего Тек ALC662	На борту настоящего Тек ALC5640 Audio Chip

Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP Встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля Wi-Fi	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP, поддержка Wi-Fi 802.11B / G / N, поддержка BT3.0 / BT4.0
Операционная система	Windows7 / 8/10, встроенные, мы POS, Linux	До андроида 8.1
Соединение		
Внешний Порт ввода / вывода (J1900 / RK3288)	Кнопка питания * 1	
	12 В постоянного тока в Джеке * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 4	
Внешний Порт ввода / вывода J1900	15pin d-sub vga * 1	
	HDMI * 1 или RS 232 * 1 для опции	
	Выручка * 1, микрофон в * 1	
Внешний I / O Port RK3288	Аудио * 1	
	TF Card Port * 1	
	RJ11 для кассового ящика * 1	
	RS 232 * 1	
Опции		
MSR	Дополнительная сторона MSR	
Окружающая среда		
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия	
Температура хранения	От -10 до 60 градусов Цельсия	
Работающая влажность	10% ~ 80% нет конденсации	
Влажность хранения	10% ~ 90% нет конденсации	
Упаковка		
Масса	Чистый 5,5 кг, брутто 7,0 кг	
Пакет с пеной внутри	440 * 290 * 425 мм	
Аксессуары		

Зарядное устройство	110-240V / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, DC12V / 5A Выходная адаптер
Силовой кабель	Power Cable Plug, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д. И настроен на заказ
Другой	
Согласие	Класс FCC A / CE Mark / LVD / CCC